

БЕЗНАПОРНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

SNU 10 SLi



Безнапорные* накопительные водонагреватели SNU...SLi

Настенный накопительный водонагреватель открытого типа (безнапорный) предназначен для снабжения одной водоразборной точки. Нагревательный элемент — медный ТЭН. На лицевой панели находится градуированный регулятор температуры и индикатор рабочего режима. Диапазон регулировки от +35 °C до +82 °C. Внутренний бак выполнен из специального термостойкого пластика. Не требуется наличие магниевого анода! Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой. Эксплуатируется только со специальным смесителем (в комплект поставки не входит). Модель SNU 5 SLi оснащена защитой от возможных потерь тепла через соединительные трубопроводы и антикапельной системой для экономии воды. Прибор предназначен только для монтажа под раковиной. Встроенная защита от перегрева с функцией рестарта. Диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды — G 3/8" (наружная). Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
221121	SNU 5 SLi	2,0 кВт/ 230 В	421/263/230	5	7 200
222199	SNU 10 SLi	2,0 кВт/ 230 В	503/295/275	10	8 900

* Необходимо использовать специальную смесительную арматуру.

WST WUT



Арматура для безнапорных накопительных водонагревателей SNU, SLI (смесители)

Артикул	Модель	Предназначен для водонагревателей	Цена, руб.
232620	WST	SNU...SLi	4 900
222432	WUT	SNU...SLi	5 400

UFP 5t + EMK



NEW Безнапорный накопительный водонагреватель UFP 5t

Настенный накопительный водонагреватель открытого типа (безнапорный) предназначен для снабжения одной водоразборной точки. Нагревательный элемент — медный ТЭН. На лицевой панели находится градуированный регулятор температуры и индикатор рабочего режима. Диапазон регулировки от +35 °C до +85 °C. Внутренний бак выполнен из специального термостойкого пластика. Не требуется наличие магниевого анода! Эксплуатируется только со специальным смесителем. Комплект поставки возможен только со смесителем EMW или EMK. Модель оснащена защитой от возможных потерь тепла через соединительные трубопроводы. Встроенная защита от перегрева с функцией рестарта.

Класс защиты: IP 24 D (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
232 045	UFP 5t + EMK	2 кВт / 230 В	418/252/222	5	8 600
232 046	UFP 5t + EMW	2 кВт / 230 В	418/252/222	5	9 500

UFP 5t + EMW

