



Тепловентиляторы. Серия ТПЦ

Компактные переносные тепловентиляторы Тропик предназначены для нагрева воздуха в таких помещениях, как магазины, торговые павильоны, производственные цеха, гаражи, склады, ангары и прочие места, где требуется временный или постоянный дополнительный обогрев помещения или отдельных участков. Тепловентиляторы Тропик отличаются от аналогов наиболее полным набором потребительских качеств и преимуществ:

- Современный дизайн хорошо сочетается с интерьером различных помещений коммерческого, технического или жилого назначения.

На компактный и прочный стальной корпус из оцинкованной стали нанесена долговечная полимерная краска, что является двойной защитой от коррозии.

- Особо надежный бесшумный импортный двигатель рассчитан на долгую безотказную работу в течение многих лет.
- Удобная система управления рассчитана на работу в режиме полной мощности нагрева, частичной мощности или вентилятора.
- В качестве нагревательных элементов применены импортные ТЭНы, которые являются традиционным и надежным, хорошо себя зарекомендовавшим инженерным решением, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.
- Форма ТЭНов специально разработана для наилучшего пропускания нагреваемого воздуха и теплообмена для быстрого прогрева помещения.
- Цельноштампованная крыльчатка вентилятора создает наибольший поток воздуха за счет оптимальной конфигурации лопастей.
- Все модели оснащены системой тепловой защиты (биметаллический термостат), которая разрывает электрическую цепь при перегреве.

Тепловентиляторы серии «ТПЦ» выпускаются в различных вариантах мощности от 2 до 30 кВт.

Все модели серии «ТПЦ» стандартно комплектуются терморегулятором капиллярного типа для поддержания заданной температуры в помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель		ТПЦ2	ТПЦ3	ТПЦ5	ТПЦ9	ТПЦ15	ТПЦ23	ТПЦ30
Мощность	кВт	2	3	4,5	9	15	22,5	30
Ступени мощности	кВт	2	1,5/3	3/4,5	6/9	7,5/15	15/22,5	10/15/30
Напряжение питания	В	220	220	220/380	380	380	380	380
Макс. ток по каждой фазе	А	9	14	21/7	14	23	34	46
Сечение сетевого кабеля	мм ²	1,5	2,5	4/1,5	2,5	4	6	10
Сетевой шнур с вилкой		+	+	-	-	-	-	-
Автомат защиты (не менее)	А	16	16	25/10	20	25	40	50
Скорость потока воздуха	м/с	2,7	2,7	2,6	3,3	3,3	3,6	3,7
Производительность	м ³ /ч	450	450	440	750	1250	1520	2400
Длина	мм	267	267	267	410	450	437	510
Ширина	мм	305	305	305	490	560	590	650
Высота	мм	371	371	371	345	420	565	610
Вес (без упаковки)	кг	5,5	5,5	6,3	11	13	22	30
Уровень шума	Дб	50	50	50	52	55	55	60