



timberk

PROFESSIONAL

TEC.PF2 M IN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- 100% безопасность конструкции, отсутствие острых углов, нагрев лицевой панели не выше 85-90°C
- Максимальная эффективность распределения тепла (85%-эффект конвекции + 15%-эффект теплового излучения)
- Heating Energy Balance: новейшая система производства нагревательных элементов, моментальный нагрев, забота об экологии воздуха
- TRIO-SONIX F X-элемент: профессиональный нагревательный элемент последнего поколения с увеличенной площадью и жесткостью
- ProLife Safety System: надёжная система многоступенчатой защиты, гарантирует увеличенный срок и безопасность эксплуатации
- Технология Power Proof: экономия электроэнергии
- Возможность установки конвектора на полу и монтаж на стену
- Высокий класс влагозащитности IP24 позволяет использовать прибор во влажных помещениях (стандарт IEC-952: вода, разбрызгиваемая на корпус прибора в любом направлении, не оказывает вредного воздействия), а класс электробезопасности I гарантирует электробезопасность
- Технология UltraSilence: абсолютно бесшумная работа
- Отсутствие запахов, не сушит воздух, не накапливает пыль
- Срок гарантии на прибор 36 месяцев, срок гарантии на ТЭН- 42 месяца, срок службы - более 20 лет!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Современный дизайн прибора, авторская лицевая и контрольная панель с интуитивной эргономикой управления
- Уникальная конструкция прибора для эффективной компрессии нагретого потока воздуха при меньших затратах
- Механический регулируемый термостат
- Три режима нагрева: экономичный, комфортный и экспресс-нагрев
- Специальный индикатор Comfort на панели управления позволяет безошибочно установить наиболее комфортный режим нагрева
- Технология Ionic Breeze: ионизатор воздуха, работающий независимо от режима нагрева
- Датчик защиты от падения для безопасной напольной установки
- Опорные ножки в комплекте (возможность напольной установки конвектора)
- Возможность установки увлажнителя и полотенцесушителя (комплект продаётся отдельно: артикул TMS 07.HD1 (PF2 M 1000 IN), TMS 07.HD2 (PF2 M 1500 IN), TMS 07.HD3 (PF2 M 2000 IN))
- Функция антизамерзания



МОЩНОСТЬ
1000
Ватт

МОЩНОСТЬ
1500
Ватт

МОЩНОСТЬ
2000
Ватт

НОЖКИ
в комплекте

Antifrost

Конвектор с увлажнителем и полотенцесушителем



Вид сбоку, выбор режимов мощности



Панель управления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	В-Гц	Мощность по ступеням, Вт	PF2 M IN		Вес (нетто), кг	
			Размер, мм без ножек	Размер, мм с ножками	без ножек	с ножками
TEC.PF2 M 1000 IN	220/50	400/600/1000	460x400x69	460x458x245	3,7	3,9
TEC.PF2 M 1500 IN	220/50	500/1000/1500	595x400x69	595x458x245	4,6	4,8
TEC.PF2 M 2000 IN	220/50	800/1200/2000	830x400x69	830x458x245	5,7	5,9

Designed in Sweden



www.timberk.ru