

## тепловые пушки тепловые завесы

Тепловые пушки предназначены для временного или постоянного обогрева помещений. Кроме того, их можно использовать для осушения сырых и влажных помещений. Благодаря высокой мощности, низкому уровню шума, удобной и легкой конструкции тепловые пушки также используют для обогрева небольших помещений магазинов, гаражей, жилых комнат.

Тепловые завесы, создавая высокоскоростной поток по всей ширине дверного или воротного проема, предотвращают потери тепла и обеспечивают поддержание комфортной температуры внутри помещения.

## электрические конвекторы

Электрические конвекторы BALLU полностью решают проблему отопления любого помещения, достигая максимальной эффективности при минимальном энергопотреблении. Подходят для помещений разного типа – от городских квартир и офисов до загородных домов, дач и торговых помещений. Абсолютно бесшумная работа, система защиты от перегрева, современный дизайн делают конвекторы BALLU лучшим решением для обогрева дома. Предусмотрена универсальная установка: размещение на стене или установка на ножках с колесиками («ножки» в комплекте).

### BALLU Тепловые пушки

ВРН	3	3С	5/220	5/380	6С	9	9С	15	24	30
КХ	2									



- » Быстрый обогрев помещений
- » Направленный поток горячего воздуха (ВРН-3С/6С/9С)
- » Керамический нагревательный элемент (КХ-2)
- » Несколько уровней мощности
- » Термостат
- » Прочный стальной корпус
- » Защита от перегрева
- » Защита от поражения током
- » Удобное перемещение
- » Гарантия 2 года

Модель	Мощность ступеней, кВт	Произв. по воздуху, м³/ч	Вес, кг	Электропитание В/50 Гц	Габариты (ВхШхГ), мм
КХ - 2	0,75/1,5	180	3,0	220	190x200x160
ВРН - 3	1,5/3,0	230	7,5	220	410x290x350
ВРН - 3С	1,5/3,0	300	7,6	220	390x320x320
ВРН - 5/220/380	2,5/4,5	400	7,5	220/380	410x290x350
ВРН - 6С	3,0/6,0	720	10,0	380	380x270x380
ВРН - 9	6,0/9,0	820	14,0	380	510x365x380
ВРН - 9С	4,5/9,0	720	11,0	380	380x270x380
ВРН - 15	7,5/15,0	1070	21,0	380	580x415x555
ВРН - 24	12,0/24,0	1700	23,0	380	580x415x555
ВРН - 30	15,0/30,0	1700	23,0	380	580x415x555

### BALLU Тепловые завесы

ВНС	3SB	5SB	6SR	9SR	9TR	12TR	18TR	24TR
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------



- » Мощный тепловой поток
- » Современный дизайн
- » Низкий уровень шума
- » Высокоэффективные нагревательные элементы:
  - ТЭН (серия Т)
  - СТИТЧ (серия S)
- » Пульт ДУ
- » Защитный термостат
- » Универсальное размещение (серия Т)
- » Гарантия 2 года

Модель	Мощность ступеней, кВт	Высота монтажа (max), м	Способ монтажа	Произв. по воздуху, м³/ч	Электропитание В/50Гц	Габариты (ДхВхГ), мм
ВНС - 3SB (серия S)	1,5/3,0	2,5	гориз.	380	220	580x172x172
ВНС - 5SB (серия S)	2,5/5,0	2,5	гориз.	470	220	800x172x172
ВНС - 6SR (серия S)	3,0/6,0	3,0	гориз.	760	220	1085x172x172
ВНС - 9SR (серия S)	4,5/9,0	3,0	гориз.	1140	380	1570x172x172
ВНС - 9TR (серия Т)	6,0/9,0	3,0	гориз./верт.	1600	380	1500x230x215
ВНС - 12TR (серия Т)	8,0/12,0	4,0	гориз./верт.	3000	380	1980x280x265
ВНС - 18TR (серия Т)	12,0/18,0	4,0	гориз./верт.	3000	380	1980x280x265
ВНС - 24TR (серия Т)	18,0/24,0	4,0	гориз./верт.	3200	380	1980x280x265

### BALLU Электрические конвекторы

COMFORT PLUS	500	1000	1500	2000
--------------	-----	------	------	------



- » Быстрый и эффективный обогрев любых помещений
- » Монолитный нагревательный элемент нового поколения Energy Monolit
- » Механический термостат
- » Точность поддержания температуры до 1°C
- » Режим работы «Комфортный»
- » Настенная и напольная установка («ножки» в комплекте)
- » Не сжигает кислород и не сушит воздух
- » Абсолютно бесшумная работа
- » Брызгозащитное исполнение IP 24
- » Низкая температура корпуса
- » Датчик защиты от перегрева
- » Экономное энергопотребление
- » Кабель с евровилкой 1,5 метра
- » 3 года гарантии

Модель	Мощность обогрева, Вт	Площадь обогрева, м²	Вес, кг	Электропитание В/50 Гц	Габариты (ВхШхГ), мм	Термостат (до 1°C)
COMFORT PLUS	500	5-8	2,8	220	400x460x78	механика
COMFORT PLUS	1000	10-15	3,9	220	400x640x78	механика
COMFORT PLUS	1500	15-20	5,5	220	400x930x78	механика
COMFORT PLUS	2000	20-25	6,7	220	400x1260x78	механика

DELUXE	500	1000	1500	2000
--------	-----	------	------	------



- » Быстрый и эффективный обогрев любых помещений
- » Монолитный нагревательный элемент нового поколения Energy Monolit
- » Электронный термостат
- » Высокая точность поддержания температуры до 0,1°C
- » Три режима работы: «Комфортный», «Экономичный», «Антизамерзающий»
- » Настенная и напольная установка («ножки» в комплекте)
- » Не сжигает кислород и не сушит воздух
- » Абсолютно бесшумная работа
- » Брызгозащитное исполнение IP 24
- » Низкая температура корпуса
- » Датчик защиты от перегрева
- » Экономное энергопотребление
- » Кабель с евровилкой 1,5 метра
- » 3 года гарантии

Модель	Мощность обогрева, Вт	Площадь обогрева, м²	Вес, кг	Электропитание В/50 Гц	Габариты (ВхШхГ), мм	Термостат (до 0,1°C)
DELUXE	500	5-8	2,8	220	400x460x78	электроника
DELUXE	1000	10-15	3,9	220	400x640x78	электроника
DELUXE	1500	15-20	5,5	220	400x930x78	электроника
DELUXE	2000	20-25	6,7	220	400x1260x78	электроника