



Таблица совместимости

Серия конвекторов NOBO	Терmostаты													Системы управления	
	NCU1S	NCU 1R	NCU 2R	NCU ER	NCU 2T	R80 PDE	R80 XSC	R80 SXX	R80 RDC700	R80 RSC 700	R80 RXC 700	R80 TXF 700	TCU 700	EC 700(Orion)	Nobo Energy Control
Oslo NTE4S	●	●	●	●	●									●	●
Nordic C4E															
Viking C2F/C4F						●	●	●	●	●	●	●		●	●
Viking C2N/C4N						●	●	●	●	●	●	●		●	●
SAFIR II													●	●	●
B4N						●	●	●	●	●	●	●		●	●



В конвекторе предусмотрена функция «защита от перегрева» - датчики температуры отключают конвектор при повышении температуры выше 110°C



Конвекторы Nobo не сжигают кислород в помещении благодаря специальной конструкции ТЭНа



Дизайнерское исполнение. Передняя поверхность может быть гладкая и прозрачная или с рисунком, выбранным заказчиком



Ультратонкий. Толщина панели не более 9 мм



Соответствие требованиям ecoDesign. Многофункциональность, качество, безопасность, экологичность, экономичность



Встроенный электронный терmostат. Терmostат может быть заменен на любую другую более современную модель



Срок гарантийного обслуживания оборудования



Страна производитель: Норвегия



Ведомый терmostат, без бегунков. Ставится на ведомый конвектор серии Viking и управляется по кабелю от ведущего терmostата (конвектора) серии R80



Высота конвектора



Независимое питание. Работает от аккумуляторов



Радиоуправляемый терmostат. В комплекте электронный терmostат, который управляет конвектором по радиосигналу



Совместимость. При замене имеющегося терmostата на терmostат серии 700 может управляться с помощью Orion 700 и Energy Control



Конвектор поставляется без встроенного терmostата, что позволяет изначально подобрать любой терmostат серии R80



Двухуровневый терmostат с двумя бегунками может управлять одним конвектором Nobo серии Viking



Одноуровневый терmostат с одним бегунком может управлять одним конвектором Nobo серии Viking