

Класс ЛЮКС

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS-QX 7,5-27

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 7,5 до 27 кВт
- ТЭНы из нержавеющей стали
- Ротация ТЭН для продления срока службы
- Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 85°C
- Возможность трехступенчатого изменения мощности
- Временная задержка включения/отключения ступеней мощности
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM-Climate
- Программируемый регулятор температуры воздуха в комплекте
- Энергопотребление по заданной программе
- Встроенный циркуляционный насос
- Встроенный расширительный бак объемом 12 литров
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- Защита от токов короткого замыкания и перегрузки — автоматический выключатель
- Защита от избыточного давления — предохранительный клапан
- Датчик максимального и минимального давления, реле протока
- Автоматический воздухоотводчик
- Самодиагностика неисправностей
- Теплоизоляция корпуса
- КПД — 93%
- Гарантия — 24 месяца



Марка	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты (вы —сота х ширина х глубина), мм	Вес, кг	Цена, руб
WARMOS-QX 7,5	7,5	2,5/2,5/2,5	380	75	775x420x302	41	33 100
WARMOS-QX 9	9	3/3/3	380	90	775x420x302	41	35 350
WARMOS-QX 12	12	4/4/4	380	120	775x420x302	41	36 250
WARMOS-QX 15	15	5/5/5	380	150	775x420x302	41	36 960
WARMOS-QX 18	18	6/6/6	380	180	775x420x302	41	38 050
WARMOS-QX 22,5	22,5	7,5/7,5/7,5	380	230	775x420x302	41	39 580
WARMOS-QX 27	27	9/9/9	380	270	775x420x302	41	41 550

Резьба патрубков вход/выход — наружная G 3/4

Класс VIP

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ PIKKUWATTI

- Полностью автоматический режим работы
- Адаптивная автоматика, выбирая минимально возможную мощность, осуществляет терморегулировку на основании температуры наружного воздуха
- Возможность семиступенчатого изменения мощности
- Встроенный циркуляционный насос
- Встроенный расширительный бак объемом 12 литров
- Ограничительный термостат, который отключает нагрев при установленном значении
- Адаптирован под теплые полы
- Дополнительная защита от выкипания — ограничительный термостат (105 °C)
- Гарантия — 24 месяца



Марка	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты (вы —сота х ширина х глубина), мм	Вес, кг	Цена, руб
PIKKUWATTI 13	13	1,85/1,9/1,85/1,8/1,85/1,75/1,5	400	130	270x600x590	40	128 850