

Класс VIP

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ТЕНОВАТТИ

- Комбинация электрического котла и накопительного водонагревателя, изготовленных из нержавеющей стали
- Полностью автоматический режим работы
- Адаптивная автоматика, выбирая минимальную мощность, осуществляет терморегулировку на основании температуры наружного воздуха
- Возможность семиступенчатого изменения мощности
- Встроенный циркуляционный насос
- Встроенный расширительный бак объемом 12 литров
- Предохранительный клапан в электрокотле
- Предохранительно-смесительная клапанная группа в водонагревателе
- Гарантия — 24 месяца



Марка	Мощность, кВт		Ступени мощности, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты (высота x ширина x глубина), мм	Вес, кг	Цена, руб
	Котла	ГВС						
ТЕНОВАТТИ 13	13	3	1,85/1,9/1,85/1,8/1,85/1,75/1,5	400	130	1900x600x600	110	224 250
ТЕНОВАТТИ 21	21	3	3/3/3/3/3/3	400	210	1900x600x600	113	258 100

Класс VIP

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЕСОВАТТИ

- Система гибридного отопления нового поколения, спроектированная для использования внешних энергоисточников, в том числе теплового насоса и солнечных коллекторов
- Состоит из электрокотла и двух независимых баков, из которых нижний работает как буферный бак внешнего энергоисточника, а верхний — бак ГВС из ферритной, кислотоустойчивой нержавеющей стали
- Адаптивная автоматика, выбирая минимальную мощность, осуществляет терморегулировку на основании температуры наружного воздуха
- Автоматика оборудования способна контролировать два нагревательных контура, систему зарядки энергией солнца и тепловой насос
- Возможность семиступенчатого изменения мощности
- Встроенный циркуляционный насос
- Предохранительный клапан в электрокотле
- Предохранительно-смесительная клапанная группа в водонагревателе
- Гарантия — 24 месяца



Марка	Мощность, кВт		Ступени мощности, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты (высота x ширина x глубина), мм	Вес, кг	Цена, руб
	Котла	ГВС						
ЕСОВАТТИ 13	13	3	1,85/1,9/1,85/1,8/1,85/1,75/1,5	400	130	2025x600x625	110	336 400