



КОНВЕКТОРЫ

Конвекторы серии Dolce

Dolce 0,5; Dolce 1,0; Dolce 1,5; Dolce 2,0; Dolce 2,5



- ТЭН с алюминиевым оребрением
- Механическое управление
- Электромеханический капиллярный термостат производства Campini Corel (Италия)
- Защитный термостат с самовозвратом производства Otter Controls (Англия)
- Защита от поражения электрическим током
- Защита от замерзания (режим Anti Frost)
- Поддержание температуры в помещении на заданном уровне
- Класс защиты P24, защита от попадания влаги
- Универсальная установка: настенная (крепление в комплекте) и напольная на ножки или колесики (опция)



Площадь обогрева 5-25 кв.м

Серия DOLCE производится на базе конвекторов COMFORTE, однако имеет ряд технологических преимуществ. Так, например, более эффективный нагревательный элемент, усовершенствованная система защиты от попадания влаги – IP24, высокоточный капиллярный датчик температуры.

Модель		Dolce 0,5	Dolce 1,0	Dolce 1,5	Dolce 2,0	Dolce 2,5
Мощность	кВт	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Электропитание	В	220	220	220	220	220
Степень защиты		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Масса	кг	4,2	4,9	5,6	6,7	8,6
Размеры (ШxВxГ)	мм	400x450x110	490x450x110	600x450x110	740x450x110	890x450x110

Конвекторы серии Perfecto

Perfecto 0,5; Perfecto 1,0; Perfecto 1,5; Perfecto 2,0; Perfecto 2,5



- X-образный монолитный нагревательный элемент
- Механическое управление
- Электромеханический капиллярный термостат производства Campini Corel (Италия)
- Защитный термостат с самовозвратом производства Otter Controls (Англия)
- Защита от поражения электрическим током
- Защита от замерзания (режим Anti Frost)
- Класс защиты IP24, защита от попадания влаги
- Универсальная установка: настенная (крепление в комплекте) и напольная на ножки или колесики (опция)



Площадь обогрева 5-25 кв.м

Конвекторы серии PERFECTO длиннее и ниже, по сравнению с обычными конвекторами. Такая форма специально разработана скандинавскими дизайнерами для увеличения площади теплоотдачи и улучшения конвекции. Нагрев воздуха в таких моделях осуществляется более равномерно.

Модель		Perfecto 0,5	Perfecto 1,0	Perfecto 1,5	Perfecto 2,0	Perfecto 2,5
Мощность	кВт	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Электропитание	В	220	220	220	220	220
Степень защиты		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Масса	кг	3,8	4,5	5,2	6,3	8,2
Размеры (ШxВxГ)	мм	550x460x116	680x460x115	805x460x115	930x460x115	1055x460x115