



КОНВЕКТОРЫ

Конвекторы серии Perfecto

Perfecto 0,5; Perfecto 1,0; Perfecto 1,5; Perfecto 2,0; Perfecto 2,5



Площадь обогрева 5-25 кв.м



- X-образный монолитный нагревательный элемент
- механическое управление
- класс защиты IP24, защита от попадания влаги
- универсальная установка: настенная (крепление в комплекте) и напольная на ножки или колесики (опция)
- автоматическая регулировка температуры
- высокоточный температурный датчик



Конвекторы серии PERFECTO длиннее и ниже, по сравнению с обычными конвекторами. Такая форма специально разработана скандинавскими дизайнерами для увеличения площади теплоотдачи и улучшения конвекции. Нагрев воздуха в таких моделях осуществляется более равномерно.

Модель		Perfecto 0,5	Perfecto 1,0	Perfecto 1,5	Perfecto 2,0	Perfecto 2,5
Мощность	кВт	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Электропитание	В	220	220	220	220	220
Степень защиты		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Масса	кг	3,8	4,5	5,2	6,3	8,2
Размеры (ШхВхГ)	мм	550x460x116	680x460x115	805x460x115	930x460x115	1055x460x115

Конвекторы серии Dolce

Dolce 0,5; Dolce 1,0; Dolce 1,5; Dolce 2,0; Dolce 2,5



Площадь обогрева 5-25 кв.м



- нагревательный элемент - ТЭН с оребрением
- механическое управление
- класс защиты P24, защита от попадания влаги
- универсальная установка: настенная (крепление в комплекте) и напольная на ножки или колесики (опция)
- автоматическая регулировка температуры
- высокоточный температурный датчик



Серия DOLCE производится на базе конвекторов COMFORTE, однако имеет ряд технологических преимуществ. Так, например, более эффективный нагревательный элемент, усовершенствованная система защиты от попадания влаги – IP24, высокоточный капиллярный датчик температуры и как результат пятилетняя гарантия.

Модель		Dolce 0,5	Dolce 1,0	Dolce 1,5	Dolce 2,0	Dolce 2,5
Мощность	кВт	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Электропитание	В	220	220	220	220	220
Степень защиты		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Масса	кг	4,2	4,9	5,6	6,7	8,6
Размеры (ШхВхГ)	мм	400x450x110	490x450x110	600x450x110	740x450x110	890x450x110