



Нагревательные элементы конвекторов Neoclima

СЕРИЯ COMFORTE | СТИЧ – ЛЕНТОЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Преимущества

- мгновенный выход на рабочий режим
- бесшумный
- увеличенный срок службы
- безопасность

Конструкция

Тонкая пластина из диэлектрического материала, густо «прошита» хром-никелевой нитью. Имеет низкое тепловое сопротивление «нагреватель-среда» низкую инерционность, мгновенный, без задержки, выход на рабочий режим, что позволяет обеспечить более точное поддержание рабочей температуры в помещении и обуславливает высокую экономичность обогревательных приборов на базе таких нагревателей

СЕРИЯ DOLCE | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – ТЭН С ОРЕБРЕНИЕМ



Преимущества

- возможность использования в ванных комнатах и в помещениях с повышенной влажностью
- неприхотливый и долговечный
- ребрение обеспечивает более интенсивную теплопередачу от нагревателя к воздуху и усиливает конвекцию
- отсутствие неприятных запахов
- защищен от попадания влаги (IP24)
- не сжигает кислород

Конструкция

Изготовлен из жаростойкой нержавеющей стали. На внешнюю поверхность установлены специальные ламели из алюминиевого сплава, обладающее высоким уровнем теплопроводности. Специальная форма ламелей увеличивает теплоотдачу, а также позволяет потокам горячего воздуха распределяться более равномерно, что делает работу конвектора высокоэффективной

СЕРИИ: FUTURO, PERFECTO | МОНОЛИТНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Преимущества

- возможность использования в ванных комнатах и в помещениях с повышенной влажностью
- отсутствие шумов при нагреве и остывании
- максимальная теплоотдача
- минимальное сопротивление потоку теплого воздуха
- быстрый обогрев помещения
- значительная экономия электроэнергии
- не сжигает кислород

Конструкция

Монолитный нагревательный элемент представляет собой цельнолитую X-образную ребристую конструкцию, выполненную из алюминия. Такая конструкция сводит к минимуму возможные теплопотери, обеспечивая моментальный нагрев, и имеет одни из самых высоких показателей по надежности и сроку эксплуатации.

Конвекторы серии Comforte

Comforte 0,5; Comforte 1,0; Comforte 1,5; Comforte 2,0; Comforte 2,5

- Бесшумная работа
- Механическое управление
- Ленточный нагревательный элемент (Zig-Zag) Производства Eichenauer (Германия)
- Защита от замерзания (режим работы «ANTI FROST»)
- Поддержание температуры в помещении на заданном уровне
- Встроенный защитный термостат с самовозвратом производства Texas Instruments (США)
- Класс защиты IP20, защита от поражения электрическим током
- Универсальная установка: настенная (крепление в комплекте) и напольная на ножки или колесики (опция)
- Экономное энергопотребление
- Не требуют постоянного надзора



Серия COMFORTE предлагает самый доступный по цене конвектор. Это особенно важно при использовании конвекторов в качестве основного источника тепла на больших объектах. В таких случаях вопрос экономии встает на первый план. Простые и надежные технические решения делают конвекторы NEOCLIMA незаменимым помощником при обогреве любых помещений.

Площадь обогрева

5-25 кв.м

Модель		Comforte 0,5	Comforte 1,0	Comforte 1,5	Comforte 2,0	Comforte 2,5
Мощность	кВт	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Электропитание	В	220	220	220	220	220
Степень защиты		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Масса	кг	3,5	4,0	4,9	5,3	7,6
Размеры (ШxВxГ)	мм	400x450x110	490x450x110	600x450x110	740x450x110	890x450x110