



## Электрические завесы ТЗС, ТЗТ

ТЗС-306; ТЗС-508; ТЗС-610; ТЗС-915; ТЗТ-308; ТЗТ-508; ТЗТ-610; ТЗТ910; ТЗТ-915; ТЗТ-1220; ТЗТ-1820; ТЗТ-2420



- мгновенный нагрев
- шнур и вилка в комплекте (ТЗС-306/ТЗС-508)
- 2 степени безопасности
- нагревательный элемент - СТИЧ
- защита от перегрева
- пульт ДУ (ТЗС- 610/915), кнопочное управление (ТЗС- 306/508)

Модель		ТЗС-306	ТЗС-508	ТЗС-610	ТЗС-915
Мощность	кВт	1,5/3,0	2,5/5,0	3,0/6,0	4,5/9,0
Электропитание	В	220	220	220	380
Производительность	м³/час	390	480	780	1170
Скорость потока	м/с	7,9	7,2	7,9	7,9
Нагревательный элемент		СТИЧ			
Выносной терморегулятор		-	-	+	+
Температура нагрева	°С	24	32	24	24
Высота монтажа	м	2,2	2,2	2,2	2,2
Вертикальная установка		-	-	-	-
Масса	кг	4,5	6,7	9,3	12,8
Размеры (ШхВхГ)	мм	597x120x183	810x120x183	1118x120x183	1597x120x183



- перекрытие проемов высотой до 4-х м.
- экономичность
- выносной проводной пульт ДУ с терморегулятором (кроме ТЗТ-308)
- универсальная установка (горизонт./верт.)
- 2 степени безопасности
- надежный нагревательный элемент - оребренный ТЭН с запасом мощности 20 % и увеличенным сроком службы
- защита от перегрева
- шнур и вилка в комплекте (ТЗТ-308/ТЗТ-508)

Модель		ТЗТ-308	ТЗТ-508	ТЗТ-610	ТЗТ910	ТЗТ615	ТЗТ-915	ТЗТ-1220	ТЗТ-1820	ТЗТ-2420
Мощность	кВт	1,5/3,0	4,5	3,0/6,0	4,5/9,0	3,0/6,0	4,5/9,0	6,0/12,0	9,0/18,0	12,0/24,0
Электропитание	В	220	220	380	380	380	380	380	380	380
Производительность	м³/час	540	1000	1370	1370	1900	1900	3200	3200	3200
Скорость потока	м/с	4,0	7,7	7,6	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Нагревательный элемент		ТЭН								
Выносной терморегулятор		-	+	+	+	+	+	+	+	+
Температура нагрева	°С	17	14	14	20	10	14	12	18	25
Высота монтажа	м	2,0	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0
Вертикальная установка		-	-	+	+	+	+	+	+	+
Масса	кг	8,5	10,0	13,0	13,0	18,0	18,0	32,0	32,0	32,0
Размеры (ШхВхГ)	мм	810x192x112	837x200x240	1077x240x200	1077x240x200	1447x240x200	1447x240x200	1910x340x210	1910x340x210	1910x340x210