

Deluxe



Хладагент
R410A



S30PK | S36PK



Модель			S30PK	S36PK
Название модели			S30PK	S36PK
Внутренний блок			S30PK	S36PK
Уровень шума	В / С / Н / Ночной	дБ(А)±3	48 / 45 / 41 / -	51 / 48 / 43 / -
Холодопроизводительность		кВт	8.5	9.25
Теплопроизводительность		кВт	9.08	10.15
Потребление электроэнергии	Охлаждение / Нагрев	Вт	3.260/3.470	3.680/3.700
Рабочий ток	Охлаждение / Нагрев	А	14.7/15.2	16.2/16.2
EER		Вт/Вт	2.61	2.51
COP		Вт/Вт	2.62	2.74
Электропитание		Ø / В / Гц	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Расход воздуха	Max	м ³ /мин	21	25
Питающий кабель		жил x мм ²	3 x 2.5 (нар.блок)	3 x 5.5 (нар.блок)
Межблочный кабель		жил x мм ²	3 x 0.75 (с заземлением)	3 x 0.75 (с заземлением)
Габаритные размеры	ШxВxГ	мм	1209 x 346 x 205	1209 x 346 x 205
Вес нетто		кг	18.0	18
Допустимый перепад высоты		м	15	15
Наружный блок			S30PK	S36PK
Уровень шума	Max	дБ(А)±3	58	60
Расход воздуха	Max	м ³ /мин	48	58
Заправка фреоном (штатно 7.5м)		г	R410A, 2450	R410A, 2600
Дополнительная заправка фреона		г/м	20	20
Фреоновые провода	Жидкостный	мм (")	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Газовый	мм (")	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)
Габаритные размеры	ШxВxГ	мм	870 x 800 x 320	870 x 1038 x 320
Вес нетто		кг	75	89
Диапазон допустимых температур	Охлаждение	°С	21 ~ 48	21 ~ 48
	Нагрев	°С	1 ~ 24	1 ~ 24
Максимальная длина трассы		м	30	30