

# NEWLINE

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- Ультратонкая компактная конструкция идеальна для монтажа и использования, как в городской квартире, так и в загородном доме
- Электронная плата управления прибором
- Индикаторы работы прибора на лицевой панели
- Надежный медный нагревательный элемент с защитным покрытием и увеличенным ресурсом службы
- Обеспечивает горячей водой одну точку потребления
- Мгновенный нагрев воды без предварительной подготовки и ожидания
- Колба из высокопрочного термопластика специальной конструкции с ребрением и утолщенными стенками увеличивает надежность прибора
- Температурный контроль защитит водонагреватель от перегрева, а пользователя - от ожогов
- Укомплектован многоуровневым фильтром очистки воды от мелких примесей
- Плавный бесступенчатый регулятор мощности
- Встроенная защита от утечек тока (УЗО)
- Интеллектуальный гидравлический блок протока воды автоматически отключит электропитание ТЭНа при перекрытии или отсутствии воды, а также при ее недостаточном давлении
- В стандартную комплектацию прибора входит декоративная стойка для душа с металлическим шлангом, а также подставка для мыла. Положение душа на креплении можно регулировать по высоте. Душевая насадка также имеет несколько режимов регулировки на выбор
- Двухуровневая защита от перегрева



line **WHN-4 OS** **WHN-4 OS**



ультратонкая  
компактная  
конструкция



встроенная  
защита от  
утечки тока



душевая лейка  
и подставка для  
мыла в комплекте



многоуровневый  
фильтр очистки  
воды



высокопрочная  
колба из  
термопластика



МОЩНОСТЬ  
**3,5**  
кВт



МОЩНОСТЬ  
**4,5**  
кВт



ДЛЯ ОДНОЙ  
ТОЧКИ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                           | Единицы измерения | WHN-4 OS   | WHN-5 OS   |
|----------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Комплектация                     |                   | душ        | душ        |
| Параметры электропитания         | В/Гц              | 220~/50    | 220~/50    |
| Номинальная сила тока            | А                 | 16А        | 21А        |
| Мощность по ступеням             | Вт                | 1000-3500  | 1000-4500  |
| Номинальное давление             | МПа               | 0,0        | 0,0        |
| Производительность при Δt°= 20°С | л/мин             | ~2,4       | ~3,1       |
| Класс влагозащиты                |                   | IPX4       | IPX4       |
| Класс электробезопасности        |                   | I (первый) | I (первый) |
| Кабель подключения к эл.сети*    | мм <sup>2</sup>   | 3x1,5      | 3x2,5      |
| Автоматический выключатель       | А                 | ≥16        | ≥25        |
| Вес (нетто)                      | кг                | 1,80       | 1,80       |
| Размеры прибора                  | мм                | 382x250x91 | 382x250x91 |

\* в комплект не входит