

ZEWS

Настенный электрический одноконтурный котел премиум-класса. Подключение к однофазной или трехфазной сети. Встроенная погодозависимая автоматика и функция подключения бойлера.



ZEWS

МОДЕЛЬ	ЦЕНА, €
6	579 €
7,5	586 €
9	593 €
12	607 €
15	621 €
18	650 €
21	664 €
24	671 €
28	693 €

рекомендованная розничная цена указана в евро

Конструктивные особенности

- циркуляционный насос WILO (3-х скоростной)
- встроенный расширительный бак системы отопления (10 л)
- встроенный обводной контур (by-pass) в системе отопления
- разъем для подключения трехходового крана
- разъем для подключения датчика бойлера
- разъем для подключения комнатного терморегулятора
- встроенный датчик комнатной температуры
- разъем для подключения датчика уличной температуры
- возможность подключения бойлера косвенного нагрева
- подключение к однофазной сети 6-9кВт
- подключение к трехфазной сети 6-28кВт

Технические характеристики котлов

Модель		
Напряжение		В
Потребляемая мощность		кВт
КПД		%
Макс. температура нагрева ОВ		°С
Мин. сечение кабеля	однофазное подключение 220В/50Гц	мм ²
	трехфазное подключение 380В/50Гц	
Количество и мощность блок-ТЭНов		шт x кВт
Шаг регулировки мощности		кВт
Рабочее давление (мин./макс.)		бар
Диаметр отверстия крана подпитки		дюйм
Присоединительные размеры контура отопления		
Класс электрозащиты		-
Габаритные размеры (ВхШхГ)		мм
Вес без воды		кг

Особенности эксплуатации

- большой жк-дисплей с одновременным отображением всех параметров эксплуатации и кодов ошибок
- встроенная погодозависимая автоматика
- шестиступенчатое регулирование мощности
- режим «теплый пол»
- режим «зима/лето»
- суточное программирование работы котла
- управление нагревом бойлера с пульта котла

Безопасность

- контроль перегрева теплообменника (биметалл)
- антиблокировка насоса и трехходового крана (срабатывает каждые 24 часа)
- защита от замерзания

Дополнительные опции

- подключение выносного терморегулятора (SATURN/ORION)
- подключение выносного пульта управления (SIRIUS)
- объединение в каскад при помощи блока каскадного регулирования
- подключение датчика уличной температуры
- комплект трехходового крана с датчиком бойлера

Аксессуары для котлов

013018X0 013015X0 1KWMA3WA	стр. 86	устройства дистанционного управления
		датчик уличной температуры
		блок каскадного регулирования
		комплект трехходового крана с датчиком бойлера

	6	7,5	9	12	15	18	21	24	28
	220/380			380					
	6,0	7,5	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	28,0
	99,5								
	80,0								
	4,0	6,0	10,0	-	-	-	-	-	-
	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	6,0	6,0
	2,5	4,0	6,0	2,5	2,5	4,0	4,0	6,0	6,0
	2x3,0	2x3,75	2x4,5	4x3	4x3,75	4x4,5	4x5,25	4x6,0	4x7,0
	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
	0,8/3,0								
	1/2								
	3/4								
	IP40								
	740 x 440 x 265			740 x 440 x 340					
	28,6			40,0					