ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

НЕИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

функции:
– режим «СОН»
– режим «таймер»
– автоматический перезапуск

GC-MA09HRN1, GC-MA12HRN1

пульт Д/У

GU-M2A18HRN1
GU-M2A21HRN1

GC-M2A**18**HRN1 (GC-MA**09**HRN1X**2**/GU-M2A**18**HRN1)
GC-M2A**21**HRN1 (GC-MA**09**/MA**12**HRN1/GU-M2A**21**HRN1)

Технические характеристики

Модель	Внутренний блок		Внешний блок	
	GC-MA09HRN1	GC-MA12HRN1	GU-M2A18HRN1	GU-M2A21HRN1
Мощность охлаждения, (кВт)	2.6	3.5	5.3	6.1
Мощность обогрева, (кВт)	2.9	3.8	5.9	7.0
Электропитание (В/Гц/фаз)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность, (кВт)	0.036/0.04	0.044/0.044	1.7/1.69	2.02/2.05
Рабочий ток, (А)	0.16/0.16	0.2/0.2	7.8/7.8	9.3/9.4
Объем воздуха макс., ($м^3$/ч)	510	660	2200	2200
Уровень шума макс., (дБ)	36/34/32	39/33/28	56	56
Размеры, (мм):				
ширина	750	750	895	895
высота	250	250	655	655
глубина	188	188	345	345
Вес, (кг)	8.5	8.5	76	76
Макс. длина трассы, на 1 блок, (м)	15	15	15	15
Перепад высот на 1 блок, (м)	10	10	10	10
Диаметр труб				
- жидкостных труб, (дюйм)	1/4	1/4	1/4x2	1/4x2
- газовых труб, (дюйм)	3/8	1/2	3/8x2	3/8; 1/2
Доп. температура нар. воздуха	охлаждение: +18 ~ +43 °C / обогрев: -7 ~ +24 °C			