

Конвекторы

CNS F



Универсальные конвекторы CNS F

Описание модели аналогично CNS S, однако эту модель можно установить как на стену, так и на пол. В комплекте с прибором идут ножки-ролики и установлен датчик опрокидывания для безопасной эксплуатации прибора.

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
229790	CNS 100 F	1,0 кВт/ 230 В	450/450/100	4,2
229792	CNS 150 F	1,5 кВт/230 В	450/590/100	5,6
229794	CNS 200 F	2,0 кВт/ 230 В	450/740/100	7,0

Тепловентильаторы

СК 20 S



НАСТЕННЫЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР СК/СКЗ/СКР 20 S EURO

Тепловентильатор предназначен для быстрого и эффективного нагрева помещения. За счет специального спирального нагревательного элемента достигается максимально быстрый нагрев. Маломощный вентильатор обеспечивает эффективную конвекцию воздуха в помещении. Термостат позволяет регулировать температуру в диапазоне от +5 °С до +30 °С, с точностью до 1 °С. Для безопасной и комфортной эксплуатации прибор оснащен встроенной защитой от перегрева и режимом «антизамерзания». Простота монтажа и демонтажа позволяет эксплуатировать прибор во временных системах отопления. Модель СКР оснащена переключателем мощности. Режимы — 1 кВт/2 кВт.
Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
071793	СК 20 S	2,0 кВт/230 В	460/335/123	4,4
072633	СКР 20 S	1,0/2,0 кВт/230 В	460/335/123	4,4

СКР 20 S



Настенный тепловентильатор CBS 20 S

Тепловентильатор предназначен для быстрого и эффективного нагрева помещения. За счет специального спирального нагревательного элемента достигается максимально быстрый нагрев. Бесшумный вентильатор обеспечивает эффективную конвекцию воздуха в помещении. Термостат позволяет регулировать температуру в диапазоне от +5 °С до +30 °С. Для безопасной и комфортной эксплуатации прибор оснащен встроенной защитой от перегрева и режимом «антизамерзания». Простота монтажа и демонтажа позволяет эксплуатировать прибор во временных системах отопления.
Класс защиты: IP 23 (защита от капель воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
185274	CBS 20 S	2,0 кВт/230 В	400/275/95	4,4

CBS 20 S




НАСТЕННЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ

Обогреватель, излучая инфракрасную составляющую солнечного спектра, нагревает пол, стены, предметы интерьера, от которых нагревается воздух. Применяется не только для локального обогрева помещений, но и для открытых пространств — балконы, террасы, зимние сады и т. д. Нагревательный (излучающий) элемент — кварцевая трубка. Время разогрева — 30 секунд. Компактный корпус монтируется на стене и выполнен с возможностью изменения направления излучения. Угол поворота — 20° – 40°.
Класс защиты: IPX4 (защита от капель воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
229339	IW 120	0,4/0,8/1,2 кВт/230 В	145/535/85	1,55
229340	IW 180	0,6/1,2/1,8 кВт/230 В	145/535/85	1,55

IW 180



CFK 5



ПРИБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Основная функция прибора не допустить вымораживания помещения. Применяется для небольших помещений, где нужна постоянная положительная температура. За счет специального спирального нагревательного элемента достигается поддержание минимальной температуры. Встроенный термостат поддерживает температуру от +5 °С до +30 °С.
Класс защиты: IP X3 (защита от брызг).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
073685	CFK 5	0,5 кВт/230 В	387/170/110	1,2