

# Сплит-системы бытового назначения

## СЕРИЯ HOME ON-OFF

# Haier



25  
дБ(А)

### Тихая работа

Уровень шума внутреннего блока составляет всего 25 дБ(А) (для моделей 9, 12) за счет увеличения длины вентилятора и оптимизации его геометрии.



### Режим Intelligent Air

Для комфортного и безопасного кондиционирования воздуха в помещении в режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка, а в режиме обогрева теплый воздушный поток направляется почти вертикально вниз.



### Режим повышенной мощности «Turbo»

Этот режим позволяет быстро создать комфортные условия даже тогда, когда температура в помещении далека от идеальной.



### Комфортный сон

Специальная программа ночного режима, который одновременно обеспечивает экономичное энергопотребление и комфортные микроклиматические условия во время сна.



### Антикоррозийное покрытие Blue Fin

Оребрение теплообменника имеет специальное антикоррозийное покрытие Blue Fin, позволяющее улучшить эффективность теплообмена и значительно увеличить срок эксплуатации кондиционера.

### Низкотемпературная версия (опция)

Опциональный низкотемпературный комплект обеспечивает эффективную работу кондиционера при низких наружных температурах (до -40°C) в режиме охлаждения.

Модель	Внутренний блок
	Наружный блок (стандартный)
Мощность, кВт	Охлаждение Обогрев
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение Обогрев
Энергоэффективность	EER (Вт/Вт) / Класс COP (Вт/Вт) / Класс
Электропитание	
Максимальная длина магистрали, м	
Максимальный перепад высот, м	
Диаметр жидкостной/газовой трубы, мм (дюймы)	
<b>Внутренний блок (заводская маркировка)</b>	
Расход воздуха, м³/час	
Уровень шума внутр. блока (выс./сред./низк. скор.), дБ(А)	
Диаметр дренажной трубы, мм	
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки В упаковке
Вес - без упаковки / в упаковке, кг	
<b>Наружный блок (заводская маркировка)</b>	
Производитель компрессора	
Расход воздуха, м³/час	
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	
Гарант. диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C	Охлаждение Обогрев
Заводская заправка хладагента, г (до 5 м)	
Дополнительная заправка хладагента, г/м	
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки В упаковке
Вес - без упаковки / в упаковке, кг	
<b>Дополнительные опции</b>	
Низкотемпературная версия (-40°C, Охлаждение)	
YCJ-A002 - согласователь работы кондиционеров	
YCJ-R001 - адаптер совмещения	



HSU-07HEK303/R2 / HSU-07HUN103/R2  
 HSU-09HEK203/R2 / HSU-09HUN03/R2  
 HSU-12HEK203/R2 / HSU-12HUN03/R2  
 HSU-18HEK203/R2 / HSU-18HUN03/R2  
 HSU-24HEK203/R2 / HSU-24HUN03/R2



Наружный блок



Пульт управления  
YR-HE (русскоязычный)



Дополнительная опция:  
низкотемпературный комплект



Дисплей «88»

HSU-07HEK303/R2 HSU-07HUN103/R2	HSU-09HEK203/R2 HSU-09HUN03/R2	HSU-12HEK203/R2 HSU-12HUN03/R2	HSU-18HEK203/R2 HSU-18HUN03/R2	HSU-24HEK203/R2 HSU-24HUN03/R2
2,2	2,5	3,31	5,2	6,8
2,2	2,67	3,57	5,3	7,2
0,68	0,78	1,03	1,62	2,11
0,61	0,74	0,99	1,47	1,99
3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,22 / A
3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,62 / A
1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 фаза, 220 В, 50 Гц
15	15	15	25	25
10	10	10	15	15
6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)
<b>AS07GA4HAA</b>	<b>AS09GA3HAA</b>	<b>AS12GB3HAA</b>	<b>AS18GF3HAA</b>	<b>AS24GF3HAA</b>
450	450	500	1000	1100
39/37/34/25	39/37/34/25	42/38/35/27	46/43/39/31	47/44/41/33
16	16	16	16	16
795 x 187 x 265	795 x 187 x 265	795 x 187 x 265	1046 x 234 x 299	1046 x 234 x 299
871 x 304 x 363	871 x 304 x 363	871 x 304 x 363	1126 x 344 x 391	1126 x 344 x 391
7,8 / 9,6	7,8 / 9,6	8,5 / 10,3	13,6 / 16,5	13,2 / 16,1
<b>1U07AR4EAA</b>	<b>1U09AR4EAA</b>	<b>1U12DR4EAA</b>	<b>1U18ER4EAA</b>	<b>1U24GR4EAA</b>
Qingan	Rechi	Rechi	Hitachi	Panasonic
1900	1900	1900	2040	3000
52	52	53	55	56
+16... +32 (в помещении) / +18... +43 (на улице)				
+10... +27 (в помещении) / -7... +24 (на улице)				
750	750	1000	1300	1600
20	20	20	20	20
695 x 245 x 430	660 x 275 x 540	660 x 275 x 540	780 x 245 x 640	860 x 308 x 730
848 x 363 x 505	802 x 373 x 595	802 x 373 x 595	920 x 351 x 720	995 x 420 x 815
24,8 / 27,2	26 / 29	28 / 31	41,7 / 45	56 / 60

Системы кондиционирования  
Haier

Сплит-системы бытового назначения

Мультисплит-системы

Полупромышленные сплит-системы

Промышленные системы кондиционирования