



МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ROYAL[®]
CLIMA

Серия **RACE / RACE Shadow**



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модели мобильных кондиционеров ROYAL Clima имеют наивысший класс энергоэффективности А.

4 РЕЖИМА РАБОТЫ

Высокоэффективное охлаждение и обогрев, интеллектуальный режим осушения воздуха и режим вентиляции – перемешивания воздуха в помещении.

3 СКОРОСТИ ВЕТИЛЯТОРА

Возможность установить три скорости вентилятора: высокую, среднюю и низкую.



Энергоэффективность



Реверсивная конструкция



LED-дисплей



3 скорости вентилятора



Таймер



Пульт ДУ



Угольный фильтр



Удлиненный воздуховод



Угольный фильтр предназначен для защиты внутренних деталей кондиционера от посторонних предметов и крупной пыли.



Наличие горизонтальных и вертикальных регулируемых жалюзи позволяет направить охлажденный поток в нужную сторону.



Вместо стандартных 1,5 м в комплект мобильных кондиционеров ROYAL Clima входит удлиненный гибкий воздуховод 1,85 м.

Параметр / Модель		RM - R30CN-E RM - RS30CN-E	RM - R35CN-E RM - RS35CN-E	RM - R40CN-E RM - RS40CN-E
Напряжение электропитания, В / ф. /Гц		220-240 / 1 / 50		
Охлаждение	Класс энергоэффективности	A	A	A
	Производительность, кВт	3,0	3,5	4,0
	Потребляемая мощность, Вт	1107	1292	1476
	Рабочий ток, А	5,03	5,6	6,5
Обогрев	Класс энергоэффективности	A	A	A
	Производительность, кВт	2,8	3,4	3,9
	Потребляемая мощность, Вт	1107	1292	1476
	Рабочий ток, А	5,03	5,6	6,5
Уровень шума, дБ(А)		50	50	52
Расход воздуха, м³/ч		350	350	450
Марка компрессора		RECHI	RECHI	RECHI
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		460	610	610
Максимальный потребляемый ток, А		4,4	5,6	6,5
Степень защиты		IP20	IP20	IP20
Класс защиты		I класс	I класс	I класс
Размеры (Ш x В x Г), мм		350×600×535	350×600×535	350×600×535
Вес нетто, кг		26	26	28
Подключение к сети		в розетку	в розетку	в розетку
Диаметр гофрошланга, мм		150	150	150
Длина гофрошланга, мм		1850	1850	1850
Выбросной патрубок, мм		190×75	190×75	190×75
Силовой кабель, мм²		3×1,5	3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А		10	10	10

БЫТОВЫЕ
УВЛАЖНИТЕЛИ

ТЕПЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЛАЖНОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



Современная TOUCH-панель управления расположена на передней панели мобильного кондиционера.



Холодильная мощность мобильного кондиционера – 5,2 кВт, что позволяет охлаждать помещение до 50 м².

Суперсила

Мобильные кондиционеры серии FORTE отличаются современным дизайном, широкими функциональными возможностями и электронным управлением. Особенностью серии является холодильная мощность – 5,2 киловатта. Приборы с энергоэффективностью класса А имеют три режима работы, три скорости вентилятора, дополнительные настройки. FORTE, как и другие мобильные кондиционеры ROYAL Clima, используют озонобезопасный хладагент R410A. В комплект входит полный набор аксессуаров и эргономичный пульт управления.