

# Полупромышленные серии

## Консольный тип. Серия "Есо"

## RK-CHCN/RK-UHCNE



5.3 до 16 кВт



5.8 до 17.6 кВт



SO2  
(в комплекте)



ZKX-QE-01  
(опция)

### Водонепроницаемость за счет водоотталкивающего покрытия на поддоне



Двойные жалюзи с функцией автоматического качания заслонок (AUTO SWING) и широкоугольный воздушный поток.



Авторестарт



Широкоугольные жалюзи



Легко моющийся фильтр



Умный контроль и простое управление



Опция



Стандарт

Модель			RK-18CHCN/ RK-18UHCNE	RK-24CHCN/ RK-24UHCNE	RK-36CHCN/ RK-36UHCNE	RK-48CHCN/ RK-48UHCNE	RK-60CHCN/ RK-60UHCNE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240-, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/ВТУ	5,3/18000	7,1/24000	10,5/36000	14/48000	16/60000
	Потребляемая мощность	кВт	1.784	2.54	3.79	5.15	5.96
	Сила тока	A	8.56	12.4	17.18	9.7	11.5
	EER	ВТУ/w.h.	2.97	2.8	2.77	2.72	2.69
Обогрев	Мощность	кВт/ВТУ	5,8/20000	7,8/26600	11,6/39500	15,4/52500	17,6/60000
	Потребляемая мощность	кВт	1.705	2.32	3.39	5.4	6.07
	Сила тока	A	7.65	11	15.68	9.9	11.7
	COP	ВТУ/w.h.	3.4	3.36	3.42	2.85	2.9
Удаление влаги		л/ч	1.52	2.48	3.41	4.97	6.3
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.5	2.7	4.8	6.1	6.6
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м <sup>3</sup> /ч	790	1160	1700	2300	2300
	Средняя скорость	м <sup>3</sup> /ч	670	860	1400	1900	1900
	Низкая скорость	м <sup>3</sup> /ч	540	740	1100	1500	1600
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(A)	52	48	52	57	57
	Средняя скорость	дБ(A)	48	46	48	54	54
	Низкая скорость	дБ(A)	44	44	45	52	52
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(A)	53	58	65	60	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	870x635x203	1245x680x240	1245x680x240	1670x680x240	1670x680x240
	Вес НЕТТО	кг	30	35	35	47	47
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	815x535x286	930x700x370	1070x995x400	911x1335x400	911x1335x400
	Вес НЕТТО	кг	49	58	98	96	96
Тип хладагента		гр	R410a/1200	R410a/1800	R410a/2000	R410a/3600	R410a/4000
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6.35)	3/8" (9.52)	3/8" (9.52)	3/8" (9.52)	3/8" (9.52)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	1/2" (12.7)	5/8" (15.88)	3/4" (19.05)	3/4" (19.05)	3/4" (19.05)
	Максимальная длина трубопровода	м	20	20	20	20	20
	Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32
Температура вне помещения		°C	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43
			обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24