

Терморегулятор



GSM Power Socket Терморегулятор предназначен для управления работой нагревательных приборов, отопительных систем, систем горячего водоснабжения и прочих устройств, требующих контроля температуры.

Наименование	Описание	
GSM Power Socket	Умная розетка с термостатом GSM модуль Степень защиты: IP20 Максимальная пропускная способность: 3,6 кВт Рабочая температура: -10°C - +50°C	



Терморегулятор

CEWAL RQ10 Термостат комнатный серия RQ для автоматического регулирования температуры в системах отопления в различных помещениях – дома, гостиницы, школы, офисы, предприятия. Надежный и простой в использовании.

Наименование	Описание	
Термостат комнатный CEWAL RQ10	Диапазон регулирования: +5/30 С Чувствительный элемент: сильфон наполнен паром Термический градиент: 1К/15 мин. Испытательное напряжение: 4 кВ Максимальная нагрузка: 16(2.5)А/250В Защищённость: IP20 Срабатывание переключателя: 1 В	

Терморегулятор



CEWAL RQ20 Термостат комнатный серия RQ для автоматического регулирования температуры в системах отопления в различных помещениях – дома, гостиницы, школы, офисы, предприятия. Надежный и простой в использовании.

Наименование	Описание	
Термостат комнатный CEWAL RQ20	Диапазон регулирования: +5/30 С Чувствительный элемент: сильфон наполнен паром Термический градиент: 1К/15 мин. Испытательное напряжение: 4 кВ Максимальная нагрузка: 10(1.5)А/250В Защищённость: IP20 Срабатывание переключателя: 1 В	



Терморегулятор

АРТ-18-16НА Терморегулятор предназначен для управления работой нагревательных приборов, отопительных систем, систем горячего водоснабжения и прочих устройств, требующих контроля температуры

Наименование	Описание	
Терморегулятор влагозащищенный АРТ-18- 16НА	Напряжение питания: переменное 220 В, 50-60 Гц Диапазон регулирования: +5°С - +25°С Температура окружающего воздуха: -40 - +60 °С Выходной управляющий сигнал: переменное напряжение 220 В Максимальный выходной ток: 16 А Класс защиты: IP56	