


2NC5 ... 2L


P	L	A
400W	645	370
600W	915	640
800W	1095	820
1000W	1275	1000
1200W	1545	1270
1500W	1725	1450





2NC5 ... 4L


P	L	A
400W	465	190
600W	555	280
800W	645	370
1000W	735	460
1200W	915	640
1500W	1095	820
2000W	1365	1090

Termostat
Termostatti
Thermostat



Vastus elementti
Heizelement





N

BRUKS- OG MONTASJEANVISNING CE

Ovenen med tilbehør oppfyller kravene i EU's lavspenningsdirektiv (73/23/EEC og 93/68/EEC) og direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEC og 92/31/EEC).

MONTASJE

Ovenen må monteres horisontalt.

Kun for montasje i tørre rom.

Ovenen må ikke monteres like under stikkontakt.

Enkelte lyse vinylbellegg og lakk for parkett kan misfarges ved langvarig temperaturpåvirkning over 35°C. Ved slike gulv anbefales derfor en monteringshøyde til underkant av ovn på min. 12 cm.

- Skru 2 skruer ① i veggen, pass på at minsteavstandene overholdes.
- Heng ovnen på de to skruene og skru inn

skruene ② i underkant av ovnen. Ønskes veggfestet frigjort fra ovnen, f.eks. ved montasje på vegg av gipsplate: Press en skrutrekker ned mellom bakplate og fliser på veggfeste, se skisse. Når ovnen etterpå monteres på veggfestene: Påse at låseflikene ③ på veggfestene smekker i inngrep i ovnens bakplate.

- Ovenen kan nå tilkobles stikkontakt.

BRUKSANVISNING

Slå på ovnen ved å trykke inn bryteren A (bak på høyre side), og drei termostatrøttet B til 30 (maks.). Ovnen kobler nå inn (lampe C lyser). Når ønsket romtemperatur er nådd, dreies termostatrøttet B langsomt tilbake til lampen C slukker. Dreies termostatrøttet til *, er ovnen innstilt på frostskring.

NB! Elementet er innsatt med beskyttelsesolje som fordamper første gang ovnen slås på. En ufarlig røykutvikling kan oppstå i de første minuttene ovnen er innkoblet.

SIKRINGSANORDNING

Oven har innebygget temperaturutløser som vil koble ut strømmen dersom ovnen f.eks. skulle bli tildekket. Hvis temperaturutløseren har koblet ut: Tildekkingen må fjernes!

Utløseren kobler strømmen automatisk inn igjen når temperaturen i ovnen blir tilstrekkelig lav.

OVNEN MÅ IKKE TILDEKKES

Hvis luftstrømmen gjennom ovnen hindres, vil overoppheting kunne oppstå. Tørk derfor ikke klær o.l. direkte på eller for nært ovnen! Støv og lo kan samle seg i spaltene i ovnens underkant og derved hindre luftstrømmen gjennom ovnen. Støvsug derfor ovnens underkant minst en gang pr. år.

Merk at symbolet vist til høyre betyr "Må ikke tildekkes".



NETTLEDDNINGEN er en spesialledning. Ved utskifting må ny bestilles fra SIEMENS og skiftes av elektriker.

Rett til endringer forbeholdes

S

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING CE

Radiatoren med tillbehör uppfyller kraven i EU's lågspänningssdirektiv (73/23/EEC och 93/68/EEC) och direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEC och 92/31/EEC).

MONTAGE

För horisontellt montage på vägg.

Får endast monteras i torra rom.

Radiatoren får ej monteras direkt under ett vägguttag.

Om golveläggningen kan påverkas av temperatur över 35°C, bör radiatoren monteras minimum 12 cm från golv (detta gäller vissa ljusa vinylbeläggningar och parkett-lackeringar). Var noga med att hålla minsta avstånd till golv, väggar och ev. fönsterbräda.

- Skruva fast de två översta skruvarna ① och häng upp radiatoren på dessa.
- Skruva fast radiatoren i underkanten ②.

ANVÄNDNING

Nu kan radiatoren anslutas till ett vägguttag. Slå på radiatoren genom att trycka in brytaren A och vrid termostatratten B till 30 (max). Radiatoren är nu inkopplad (lampa C lyser). När önskad rumstemperatur är uppnådd; vrid termostatratten långsamt tillbaka tills lampa C släcktar. Om termostatratten vrids till *, är radiatoren inställd på frostskräcking.

OBS! Elementet är insmord med skyddsolja som förångas första gången radiatoren kopplas på. Det kan därför inträffa att en viss röketveckling uppstår under de första minuterna efter inkoppling. Detta är dock helt ofarligt och avhjälps med några minuters vädring.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Om radiatorn överläcks, bryter en inbyggd temperaturutlösare strömmen till radiatorn. Avlägsna det överläckande föremålet! Utlösaren kopplar strömmen automatiskt inn igen när temperaturen i radiatoren blir tillräcklig låg. Torka inte kläder och dylikt på radiatorn. Dammsug radiatorns underkant minst en gång per år, för att undvika att damm och ludd samlar sig där och därmed hindrar luftströmmen genom radiatorn.

Observera att symbolet till höger betyder "Får ej överläckas."



ANSLUTNINGSLEDNINGEN är en spärrledning. Om den behöver bytas, måste den beställas från Siemens och bytas av behörig elektriker.

Rätt till ändringar förbehalles

GB

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND OPERATION CE

This product and its accessories fulfil the requirements of the EU's low voltage directive (73/23/EEC and 93/68/EEC) and the directive concerning electromagnetic compatibility (89/336/EEC and 92/31/EEC).

INSTALLATION

The heater should be mounted horizontally.

The heater is for use in dry rooms only.

The heater should not be mounted directly below an electric outlet.

- Some light vinyl floor coverings and varnished parquet floors may become discoloured with the long-term effect of temperatures above 35°C. With these types of floors a minimum clearance of 12 cm to the underside of the heater is recommended.
- Fix the two screws ① to the wall, allowing for the minimum clearance requirement. Hang the heater on the screws and tighten the

screws ② in the underside of the heater. If you need to separate the wall bracket from the heater, e.g. for mounting on a plasterboard wall: Push a screwdriver down between the back plate and the lugs on the bracket, see diagram.

To mount the heater on the wall bracket: Ensure that the locking lugs ③ on the wall bracket click into the slots in the back plate of the heater.

- The heater may now be connected to the mains.

OPERATING INSTRUCTIONS

Switch on the heater by pressing the switch A (located on the back plate, to the right), and turn the thermostat dial to 30 (max.). Light C should come on, indicating that the heater is on and working. When the required room temperature is reached, slowly turn the thermostat dial B until the light C goes out. If the thermostat is set to *, the heater offers frost protection.

NB! The element is installed with a protective oil covering. This will evaporate when the heater is switched on for the first time and may emit smoke for the first few minutes. This is normal.

SAFETY DEVICE

The heater has a built-in safety device that disconnects the power if, for example, the heater is accidentally covered (see below). Remove the offending item immediately! The safety device will automatically re-connect the power supply as soon as the temperature in the heater returns to normal.

DO NOT COVER THE HEATER

If the air flow through the heater is obstructed in any way the heater will overheat and cause the safety device to cut in and disconnect the power. Therefore, do not dry clothes, etc., on or close to the heater! Dust and nap can eventually block the openings in the underside of the heater. To avoid this, vacuum the underside at least once a year.

Please observe that the following symbol means "Do not cover".



The **MAINS LEAD** is specially produced by **SIEMENS**. In the event of damage, a replacement should be ordered from **SIEMENS** and installed by a qualified electrician.

We reserve the right to make modifications without notice.

RUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ CE

Данный обогреватель, включая дополнительное оборудование полностью удовлетворяет Требованиям Европейского Сообщества (ЕС) по низковольтным приборам (73/23/EEC и 93/68/EEC) и Директивам по Электромагнитной безопасности (89/336/EEC и 92/31/EEC).

МОНТАЖ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Прибор должен устанавливаться только горизонтальном положении. Обогреватель предназначен для эксплуатации только в сухом помещении. Обогреватель не должен монтироваться непосредственно на электрической розетке.

- Некоторые типы полимерных покрытий и лакированные полы могут обесцветиться при длительном воздействии температуры выше +35°C. В этих случаях рекомендуется размещать обогреватель на высоте не менее 12 см от уровня пола.
- Закрепите два шурупа ① к стене, соблюдая минимально допустимые расстояния. Навесьте обогреватель на эти шурупы и закрепите шурупы ② к стене в нижней части прибора.
Если Вам необходимо отделить

кронштейн от обогревателя, принятия его со стены, надавите отверткой между выступом кронштейна и задней стенкой прибора (см. рис.).
Установив обогреватель на стене, убедитесь что выступы ③ кронштейна вошли в пазы на задней панели прибора и защелкнулись.

- Теперь прибор можно включить в сеть.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включите обогреватель переключа-телем А, расположенным на задней панели справа, и установите колесо терmostата В в максимальное положение (на цифру 30). Загорится индикатор С, показывающий, что обогреватель включен и находится в режиме обогрева. После достижения в комнате требуемой температуры, медленно поверните ручку терmostата В в обратном направлении, пока не погаснет индикатор С. Если терmostat находится в положении *, панель обогрева работает в режиме поддержки температуры в помещении выше нуля.
ВНИМАНИЕ! Нагревательный элемент имеет техническую смазку. При первом включении обогревателя она будет испаряться и возможно незначительное появление дыма в течении нескольких минут. Это не влияет на нормальную работу прибора.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Обогреватель имеет встроенный предохранитель, который отключает нагревательный элемент в случае попадания посторонних предметов на верхнюю панель и внутрь прибора. Во

избежания возгорания, немедленно удалите посторонний предмет!
После удаления постороннего предмета и снижения температуры в приборе до уровня температуры помещения, обогреватель автоматически включится в нормальный режим работы.

НЕ НАКРЫВАЙТЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Если конвекционные решетки прибора будут каким-либо образом закрыты - обогреватель перегреется и отключится. Поэтому не сушите на приборе вещи, не закрывайте и не накрывайте его! Пыль и ворс способны полностью закрыть нижнюю решетку обогревателя. Во избежании этого, перед началом отопительного сезона удалите пыль при помощи пылесоса.

Обратите внимание на символ справа, который означает:
"Не накрывать".



В случае повреждения наружных панелей и других частей обогревателя, комплектующие должны быть заказаны непосредственно у авторизованных дилеров фирмы SIEMENS. Ремонт и замена частей должны производиться только квалифицированным специалистом сервисного центра.



ME83

Производитель сохраняет за собой право на изменения.

www.greem.ru; www.thermomir.ru

[495] 772-2100, 544-8017

МАГАЗИН ТЕПЛА

отопление; водоснабжение; кондиционирование