





Модельный ряд

Оконные кондиционеры	Модель	Производительность по охлаждению (кВт)		
		1,45	2,05	2,64
Серия WIND COOL	BWC-05 AC 	•		
	BWC-07 AC BWC-09 AC 		•	•

ОКОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Эргономичные моноблоки для максимального комфорта в любых условиях

Оконные кондиционеры – это моноблоки, предназначенные для установки в оконный проем. Монтаж таких кондиционеров максимально прост, а отсутствие соединительных трасс обеспечивает герметичность системы без риска утечек хладагента. Модели оконных кондиционеров Ballu укомплектованы эргономичными пультами дистанционного управления, что позволяет с легкостью менять настройки прибора в независимости от места его расположения. Такие приборы незаменимы для комплектации модульных конструкций, бытовок, хозяйственных блоков. Приборы также являются парком замен в административных и фабричных зданиях, имеющих технологический проем для оконного кондиционера.

Преимущества

AUTO
РЕЖИМ

Автоматический режим работы
Автоматически подбирает параметры работы кондиционера в зависимости от температуры в помещении

2 в 1
МОНОБЛОЧНАЯ СИСТЕМА

Моноблочная система
Обеспечивает надежную и длительную эксплуатацию благодаря герметичности охладительного контура

ECO
РЕЖИМ

Функция Эко
Позволяет экономить расходы на электроэнергию благодаря автоматическому отключению прибора по мере достижения заданной температуры

**ПРОСТОТА
КОНСТРУКЦИИ**
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Максимальная простота
Конструкция позволяет легко монтировать прибор в любом проеме в помещении

24 ЧАСА
ТАЙМЕР

24-х часовой программируемый таймер
Позволяет задавать желаемое время начала и окончания работы прибора

AUTO SWING
АВТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Регулировка направления воздушного потока
Возможность регулировать с помощью жалюзи кондиционера направление воздушного потока

Оконные кондиционеры WIND COOL



Оконные кондиционеры серии Wind Cool – это компактные и простые в установке моноблоки, оснащенные максимальным набором необходимых функций. Экономичный режим работы, автоматическое поддержание заданной температуры и возможность программирования времени работы делают прибор максимально комфортным в использовании.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BWC-05 AC	BWC-07 AC	BWC-09 AC
Производительность (охлаждение)	Вт	1465	2050	2640
Холодопроизводительность (охлаждение)	BTU	5000	7000	9000
Класс энергоэффективности (EER)		A	A	A
Расход воздуха	м ³ /час	220	390	390
Уровень шума	дБА	46	49	49
Напряжение питания	В-Гц	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50
Номинальная мощность (охлаждение)	Вт	563	639	1 027
Номинальный ток (охлаждение)	A	3,4	3,85	6,1
Габариты (Ш×В×Г)	мм	406×306×390	470×355×535	470×355×535
Габариты в упаковке (Ш×В×Г)	мм	457×424×363	553×363×424	553×425×566
Вес (нетто/брутто)	кг	19/23	25/28	26/29

Установочные размеры и габариты

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
Wind Cool			
BWC-05 AC	406	306	390
BWC-07/09 AC	470	355	535

AUTO

РЕЖИМ

ECO

РЕЖИМ

24 ЧАСА

ТАЙМЕР

2 в

МОНОБЛОКНАЯ СИСТЕМА

ПРОСТОТА
КОНСТРУКЦИИ

ЛЕГКИЙ
МОНТАЖ

AUTO
SWING

АВТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА



Дистанционное управление

Информативный LED-дисплей



Выбор направления воздушного потока

