


СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

# MIRROR

Простой и надежный водонагреватель, в котором сочетаются привлекательный дизайн и функциональность. Thermex Mirror оснащен увеличенным анодом, что обеспечивает повышенную надежность и защиту от коррозии.

**Новинка**    **Матовый корпус**



Модельный ряд и технические характеристики

модель	Mirror 30 V	Mirror 50 V	Mirror 80 V	Mirror 100 V	Mirror 50 H	Mirror 80 H	Mirror 100 H
Артикул	111 371	111 372	111 373	111 374	111 375	111 376	111 377
Объем	л	30	50	80	100	50	80
Тип размещения	Вертикальный			Горизонтальный			
Поверхность внутреннего бака	Биостеклофарфор						
Вес нетто	кг	14	20	25,5	30	20	30,2
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Мощность режимов нагрева	Вт	700 / 1300 / 2000					
Время нагрева на Δt 45°C	мин	47	79	126	158	79	126
Макс. температура нагрева воды	°C	75					
Диаметр патрубков		G 1/2					
Рабочее давление	МПа	0,05 – 0,7					
Класс пылевлагозащиты		IPX4					
УЗО		+					
Управление по Wi-Fi		-					
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров					

Линейные размеры

Модель / Размер	X	Y	Y1	Z	Z1	A	B	C	D	E	F
Mirror 30 V	мм	453	263	243	587		97	182	246		
Mirror 50 V	мм				880				539	22	-
Mirror 80 V	мм				1018				677		
Mirror 100 V	мм	511	293	273	1240		108	182	899		
Mirror 50 H	мм	858	275	260	472	452	136	430		539	
Mirror 80 H	мм	996							100	-	677
Mirror 100 H	мм	1218	304	290	530	510	151	460			182


- Покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор
- ТЭН TitaniumHeat на основе титана
- Электронный термостат Точная индикация температуры
- Режим NO FROST
- Увеличенный анод
- УЗО (защита от поражения электротоком)
- Быстрый нагрев 2,0 / 1,3 / 0,7 кВт
- Механическое управление
- Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери
- Гарантия на внутренний бак 5 лет

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

# DION

Серия современных плоских водонагревателей с покрытием внутреннего бака Биостеклофарфор, высокой мощностью, а также — с оригинальным дизайном с акцентом на фронтальной панели.

**Плоский корпус**    **Высокая мощность**



Модельный ряд и технические характеристики

Модель	Dion 30 V	Dion 50 V	Dion 80 V	Dion 100 V
Артикул	111 247	111 248	111 249	111 250
Объем	л	30	50	80
Тип размещения	Вертикальный			
Поверхность внутреннего бака	Биостеклофарфор			
Вес нетто	кг	13,6	18,9	25,5
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Мощность режимов нагрева	Вт	1 000 / 1 500 / 2 500		
Время нагрева на Δt 45°C	мин	25	48	87
Макс. температура нагрева воды	°C	75		
Диаметр патрубков		G 1/2		
Рабочее давление	МПа	0,05–0,7		
Класс пылевлагозащиты		IPX4		
УЗО		+		
Управление по Wi-Fi		-		
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров		

Линейные размеры

Модель / Размер	D	H	G	K	A	B	C	E	F	P	L
Dion 30 V	мм	434	250	623	135			128	280		
Dion 50 V	мм			910		20	25	145	550	15	100
Dion 80 V	мм	514	290	1010	150			290	450		
Dion 100 V	мм			1210				290	650		

- Покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор
- ТЭН TitaniumHeat на основе титана
- УЗО (защита от поражения электротоком)
- Высокая мощность 2,5 кВт
- Три режима мощности
- Механическое управление
- Оригинальный дизайн
- Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери
- Гарантия на внутренний бак 5 лет

Накопительные стандарт BIO