




НЕРЖАВЕЮЩИЕ
ТЭНЫ



6 АТМ.



ТЕПЛО-
ИЗОЛЯЦИЯ



УПРАВЛЕНИЕ
ПО ВРЕМЕНИ
(ОПЦИЯ)

Функциональность

- модельный ряд от 3 до 36 кВт;
- присоединительные размеры патрубков 1" (3-21 кВт) и 1 1/4" (24-36 кВт);
- бесшумная работа силового блока за счет применения электромагнитных реле в коммутирующей схеме.

Безопасность

- теплоизолированный корпус;
- трехкратный запас мощности применяемых реле;
- порошковая покраска всех элементов;
- регулировка температуры нагрева воды от +25 до +85°С.

Надежность

- блоки ТЭН из нержавеющей трубки специальной конструкции с пониженной ваттной нагрузкой (возможна замена с помощью обычного ключа);
- возможно использование незамерзающих теплоносителей;
- рабочее давление 6 атмосфер;
- удобство сервисного обслуживания.

Экономичность

- экономичная, простая, малогабаритная модель;
- капиллярный термостат с инерционностью не более 3°С;
- возможно подключение внешнего хронотермостата (кроме Balance 3 выпуска до 31.01.2024 г.);
- три (шесть - на моделях 12 - 21 кВт) ступени мощности для эффективного расходования электроэнергии.

Основные технические характеристики

Тип	Артикул	Площадь обогрева, м ²	Ступени мощности, кВт	Питание, В	Присоединительные размеры	Объем теплоносителя в котле, л	Размеры, мм (высота x ширина x глубина)	Масса, кг	Давление воды, атм. (не более)
Balance-3	ZB3468420003	30	1-2-3	220/380	1"	3,1	460x260 x153	10,5	6
Balance-4,5	ZB3468420004	45	1,5-3-4,5						
Balance-6	ZB3468420006	60	2-4-6						
Balance-7,5	ZB3468420007	75	2,5-5-7,5			4	567x260 x153	12,2	
Balance-9	ZB3468420009	90	3-6-9						
Balance-12	ZB3468420012	120	2,5-5-7,5-9-10,5-12	380	1"	640x260 x153	18		
Balance-15	ZB3468420015	150	3-6-9-11-13-15						
Balance-18	ZB3468420018	180	4-8-12-14-16-18						
Balance-21	ZB3468420021	210	4-8-12-15-18-21			5	747x258 x172	23	
Balance-24	ZB3468420024	240	6-15-24						
Balance-30	ZB3468420030	300	9-18-30						
Balance-36	ZB3468420035	360	12-24-36		1 1/4"	11	753x451 x244	34	