

Кондиционер серии MS-GA-VB

настенный внутренний блок

только охлаждение: 2,3 — 8,5 кВт



Беспроводной пульт
(поставляется вместе с блоком)

Описание прибора:

- Низкий уровень шума – от 25 дБ(А). Высокий КПД – достигнута высокая энергоэффективность EER=3,22 в классе безынерторных систем.
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Антиоксидантный фильтр замедляет процессы старения.



www.magtepla.ru; www.thermomir.ru

Сплит-система с настенным внутренним блоком (только охлаждение)							
Внутренний блок (ВБ)	MSC-GA20VB	MSC-GA25VB	MSC-GA35VB	MS-GA50VB	MS-GA60VB	MS-GA80VB	
Наружный блок (НБ)	MU-GA20VB	MU-GA25VB	MU-GA35VB	MU-GA50VB	MU-GA60VB	MU-GA80VB	
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)		220-240В, 1ф, 50 Гц					
Охлаждение	производительность (кВт)	2.3	2.5	3.45	5.0	6.5	8.5
	потребляемая мощность (кВт)	0.715	0.775	1.12	1.81	2.48	3.26
	энергоэффективность EER	3.22 (A)	3.23 (A)	3.08 (B)	2.76 (D)	2.62 (D)	2.61 (D)
	уровень шума ВБ (дБ(А))	25 - 31 - 36	25 - 31 - 36	26 - 33 - 40	34 - 38 - 42	37 - 41 - 45	37 - 42 - 47
	уровень шума НБ (дБ(А))	45	45	49	52	53	55
	макс. расход воздуха ВБ (м ³ /ч)	474	474	582	768	768	954
Максимальный рабочий ток (А)		5.7	5.6	8.3	13.2	16.9	22.6
Диаметр труб: жидкость (мм/дюйм)		6.35(1/4)		6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)	
Диаметр труб: газ (мм/дюйм)		9.52(3/8)		12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	
Фреоновод между блоками	длина (м)	20	20	25	25	25	30
	перепад высот (м)	10	10	10	10	10	15
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	+21 ... +43°C DB					
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)					
Внутренний блок	потребляемая мощность (Вт)	35	35	40	60	60	69
	габариты: ШхДхВ (мм)	815x244x278	815x244x278	815x244x278	1100x258x325	1100x258x325	1100x258x325
	диаметр дренажа (мм)	16	16	16	16	16	16
	вес (кг)	9.0	9.0	10.0	16.0	16.0	16.0
Наружный блок	габариты: ШхДхВ (мм)	800x285x550	800x285x550	800x285x550	850x290x605	850x290x605	840x330x850
	вес (кг)	27.0	27.0	34.0	44.0	60.0	75.0

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MAC-1300FT	Электростатический фильтр (срок службы около 4 месяцев) для моделей MSC-GA22/25/35VB
2	MAC-1700FT	Электростатический фильтр (срок службы около 4 месяцев) для моделей MS-GA50/60/80VB
3	MAC-889SG	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха

хладагент
R410A