

# Накопительные водонагреватели

SH 10 SLi



## Напорные накопительные водонагреватели SH-SHU...SLi

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН. На лицевой панели находится градуированный регулятор температуры и индикатор рабочего режима. Диапазон регулировки от +35 °С до +82 °С. Внутренний бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Установлен антикоррозийный анод. Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой.

Группа безопасности SVMT или KV 30 обеспечивает сохранность конструкции прибора при избыточном давлении (в комплект поставки не входит). Модели с буквой «U» предназначены для установки под раковиной. Встроенная защита от перегрева с функцией рестарта. Максимальное давление 7 bar.

Диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды для моделей SH — G 1/2" (наружная), модели SHU — G 3/8" (наружная).

Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
229473	SHU 10 SLi	2,0 кВт/ 230 В	503/295/275	10	10 200
229476	SH 10 SLi	2,0 кВт/ 230 В	503/295/275	10	10 600
229478	SH 15 SLi	2,0 кВт/ 230 В	600/ 316/ 295	15	11 900
229479	SH 15 SL	3,0 кВт/ 230 В	600/ 316/ 295	15	12 800
222151	SHU 5 SLi**	2,0 кВт/ 230 В	422/ 263/ 230	5	9 900
222187	SHU 10 SLi**	2,0 кВт/ 230 В	503/ 295/ 275	10	11 900

\*Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 19).

\*\* Внутренний бак выполнен из меди.

SNU 10 SLi



## Безнапорные накопительные водонагреватели

### Безнапорные\* накопительные водонагреватели SNU...SLi

Настенный накопительный водонагреватель открытого типа (безнапорный) предназначен для снабжения одной водоразборной точки. Нагревательный элемент — медный ТЭН. На лицевой панели находится градуированный регулятор температуры и индикатор рабочего режима. Диапазон регулировки от +35 °С до +82 °С. Внутренний бак выполнен из специального термостойкого пластика. Не требуется наличие магниевого анода! Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой. Эксплуатируется только со специальным смесителем (в комплект поставки не входит). Модель SNU 5 SLi оснащена защитой от возможных потерь тепла через соединительные трубопроводы и антикапельной системой для экономии воды. Прибор предназначен только для монтажа под раковиной. Встроенная защита от перегрева с функцией рестарта.

Диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды — G 3/8" (наружная). Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).

Артикул	Модель	Мощность	Габариты, мм	Объем, л	Цена, руб.
221121	SNU 5 SLi	2,0 кВт/ 230 В	421/263/230	5	5 800
222199	SNU 10 SLi	2,0 кВт/ 230 В	503/295/275	10	6 900

\* Необходимо использовать специальную смесительную арматуру.

WST WUT MAZ



## Арматура для безнапорных накопительных водонагревателей (смесители)

Артикул	Модель	Предназначен для водонагревателей	Цена, руб.
222430	WST	SNU...SLi	3 700
222432	WUT	SNU...SLi	4 100
185475	MAZ	SNU...SLi	2 400