

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ARISTON серии ABS PRO R



Продукция:

- **Тип:** электрический накопительный водонагреватель
- **Установка:** настенная вертикальная
- **Объем:** 30, 40, 50, 65, 80, 100, 120 и 150 литров
- **Типоразмер:** стандартный
- **Внутренняя емкость:** сталь с покрытием “Ag+”
- **Теплоизоляция:** экологически чистый пенополиуретан
- **Кабель с УЗО**

Коды:



ТЕРМОМИР

ТЕПЛО - ЭТО ПРОСТО


115068, г. Москва, Пересветов пер., д.1, к.2
тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46
www.thermomir.ru; www.magtepla.ru

Код продукта	Наименование	Код EAN
3700162	ABS PRO R 50 V	5414849042841
3700163	ABS PRO R 80 V	5414849042858
3700164	ABS PRO R 100 V	5414849042865
3700243	ABS PRO R 120 V	5414849134140
3700244	ABS PRO R 150 V	5414849134157
3700245	ABS PRO R 80 H	5414849134171
3700246	ABS PRO R 100 H	5414849134218
3704028	ABS PRO R 30 V SLIM	5414849134249
3700247	ABS PRO R 40 V SLIM	5414849134256
3700248	ABS PRO R 50 V SLIM	5414849134287
3700249	ABS PRO R 65 V SLIM	5414849134300
3700250	ABS PRO R 80 V SLIM	5414849134324
3700251	ABS PRO R 50 H SLIM	5414849134331

Размеры водонагревателя:




Модели

для вертикального монтажа



Модели

для горизонтального монтажа



Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	X (мм)	Y (мм)	Z (мм)
ABS PRO R 50 V	553	163	-	-	165	450	470	-
ABS PRO R 80 V	758	163	-	-	165	450	470	-
ABS PRO R 100 V	913	166	-	-	165	450	470	-
ABS PRO R 120 V	1108	166	-	-	165	450	470	-
ABS PRO R 150 V	1338	164	-	-	165	450	470	-
ABS PRO R 80 H	758	113	174	335	-	450	470	245
ABS PRO R 100 H	913	113	177	487	-	450	470	245
ABS PRO R 30 V SLIM	588	145	-	-	96,5	353	373	-
ABS PRO R 40 V SLIM	719	145	-	-	96,5	353	373	-
ABS PRO R 50 V SLIM	837	145	-	-	96,5	353	373	-
ABS PRO R 65 V SLIM	981	145	-	-	96,5	353	373	-
ABS PRO R 80 V SLIM	1178	145	-	-	96,5	353	373	-
ABS PRO R 50 H SLIM	837	64,5	141	491	-	353	373	196,5

Упаковка:



ТЕРМОМИР
Т Е П Л О - Э Т О П Р О С Т О

115068, г. Москва, Пересветов пер., д. 1, к. 2
тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46
www.thermomir.ru; www.magtepla.ru

Двухцветный гофроящик с белым фоном
Верхняя и нижняя пенопластовые прокладки

Модель	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
ABS PRO R 50 V	500	470	600
ABS PRO R 80 V	500	470	805
ABS PRO R 100 V	500	470	960
ABS PRO R 120 V	500	470	1160
ABS PRO R 150 V	500	470	1370
ABS PRO R 80 H	500	500	805
ABS PRO R 100 H	500	500	960
ABS PRO R 30 V SLIM	410	380	635
ABS PRO R 40 V SLIM	410	380	765
ABS PRO R 50 V SLIM	410	380	885
ABS PRO R 65 V SLIM	410	380	1030
ABS PRO R 80 V SLIM	410	380	1225
ABS PRO R 50 H SLIM	410	410	885





Технические характеристики:

Код	Модель	Объем (л)	Мощность (КВт)	Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (ч: мин)	Тепловые потери (кВтч за 24ч)
3700162	ABS PRO R 50 V	50	1,5	1ч 56мин	0,96
3700163	ABS PRO R 80 V	80	1,5	3ч 06мин	1,29
3700164	ABS PRO R 100 V	100	1,5	3ч 52мин	1,48
3700243	ABS PRO R 120 V	120	1,8	3ч 42мин	1,6
3700244	ABS PRO R 150 V	150	1,8	4ч 35мин	1,65
3700245	ABS PRO R 80 H	80	1,5	3ч 06мин	1,48
3700246	ABS PRO R 100 H	100	1,5	3ч 52мин	1,65
3704028	ABS PRO R 30 V SLIM	30	1,5	1ч 10мин	0,85
3700247	ABS PRO R 40 V SLIM	40	1,5	1ч 33мин	1,00
3700248	ABS PRO R 50 V SLIM	50	1,5	1ч 56мин	1,20
3700249	ABS PRO R 65 V SLIM	65	1,5	2ч 31мин	1,30
3700250	ABS PRO R 80 V SLIM	80	1,5	3ч 06мин	1,50
3700251	ABS PRO R 50 H SLIM	50	1,5	1ч 56мин	1,40

- Напряжение: 230 В 50 Гц
- Максимальное рабочее давление: 7 бар
- Максимальная рабочая температура: 75 °С
- Предохранительный клапан в комплекте
- Кабель с УЗО в комплекте

Преимущества:

- NANOMIX™ – уникальная система подачи холодной воды в бак; увеличивает эффективность водонагревателя до 15%
- ABS – система электрической безопасности с УЗО (устройством защитного отключения)
- Покрытие «Ag+»
- Усиленный термометр из ударопрочного прозрачного поликарбоната
- Внешняя регулировка температуры
- Обновленный дизайн
- Гарантия на внутренний бак 5 лет