

Мобильные и компактные бытовые кондиционеры



Описание

Мобильный, компактный бытовой кондиционер, готовый к немедленному использованию. Для охлаждения, просушивания воздуха и для вентиляции. Ввод в эксплуатацию без необходимости электромонтажа. Требуется только розетка и открывающееся окно. Практичные ручки и 4 ролика обеспечивают при этом быструю смену места без особых усилий. Кондиционер KP благодаря своей элегантной конструкции и светлой окраске гармонирует с любым интерьером. Все удобные функции (Таймер, Auto-Swing, Turbo и Smart) можно выбирать при помощи инфракрасного пульта дистанционного управления, а также с помощью интуитивно понятной панели управления самого прибора. Отвод конденсата осуществляется автоматически.

Коротко о главном

- Компактный комнатный кондиционер, мобильный, готовый к подключению
- Корпус светлого цвета с легко очищаемой гладкой поверхностью
- 4 ролика и встроенные ручки
- Для охлаждения, обогрева, просушивания воздуха и вентиляции
- Электронный регулятор температуры с большим числом удобных функций
- Любые функции можно выбирать с комфортом с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления или на панели управления самого блока
- Вытягиваемый гибкий соединительный шланг с насадкой для окна
- Включая направляющую для соединения с окном
- Автоматический отвод конденсата
- Контур охлаждения с регулятором R407C, изоляция без содержания фтор-, хлоруглеводородов

Обзор



Тип	Мобильный моноблок КР 07 для кондиционера	Мобильный моноблок КР 09 для кондиционера	Мобильный моноблок КР 12
Номер заказа	189716	227960	227961
Класс энергетической эффективности {EER}	{D}	A	{B}
Охлаждающая способность	2,23	2,61	2,41
Греющая мощность	2,30 kW	2,60 kW	3,30 kW
Мощность осушителя	0,90 l/h	1,25 kW	1,25 kW
Рабочий диапазон охлаждения от мин. до макс. значения	21/32 °C	0,90 l/h	1,20 l/h
Потребляемая мощность - Охлаждение	1,00 kW	21/32 °C	21/32 °C
Потребляемая мощность -Обогрев	1,00 kW	1,00 kW	1,30 kW
Электрическое подсоединение	1,25 kW	1,25 kW	1,25 kW
Хладагент	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	{1/N/PE 230-240 V ~50 Hz}	{1/N/PE 230-240 V ~50 Hz}
Низкий уровень шума	R407 C	R410 A	R410 A
Высокий уровень шума	48 дБ (A)	51 дБ (A)	54 дБ (A)
Высота	55 дБ (A)	55 дБ (A)	58 дБ (A)
Ширина	845 mm	845 mm	845 mm
Глубина	450 mm	450 mm	450 mm
Вес	470 mm	495 mm	495 mm
	35 kg	41 kg	42 kg