

Внутренние блоки сплит-системы с инверторами



Описание

Настенные бытовые кондиционеры сплит-системы серии KWI...i в комбинации с соответствующим наружным блоком серии KWA...i обеспечивают в любое время великолепный и приятный климат. Инновационная инверторная технология, благодаря автоматическому согласованию мощности, гарантирует чрезвычайно эффективную и экономную работу по сравнению со стандартными приборами и, кроме того, обеспечивает быстрое достижение установленной температуры и ее поддержание на постоянном уровне. Любые режимы, например, охлаждение, обогрев, осушивание воздуха и вентиляция, а также любые интегрированные удобные функции легко активируются с помощью удобного инфракрасного пульта дистанционного управления с ЖК-индикатором. В объем поставки входит настенный держатель для пульта дистанционного управления. В обоих режимах, как при охлаждении, так и при обогреве, обеспечивается оптимальный класс энергетической эффективности A. При этом бесшумный вентилятор внутреннего блока с 3 уровнями мощности при кондиционировании обеспечивает обстановку, в которой можно расслабиться. Привлекательный внутренний блок с дисплеем (на выбор дисплей может также выключаться) выполнен в элегантном корпусе белого цвета и великолепно гармонирует практически с любым интерьером.

Коротко о главном

- Внутренний блок сплит-системы для настенного монтажа, требующего мало места

- Для охлаждения, просушивания воздуха и обогрева в соответствии с принципом теплового насоса и для вентиляции
- Быстрое обеспечение нужной установленной температуры и ее поддержание на постоянном уровне
- Экономная работа и экономия энергии благодаря согласованию мощности
- С удобными функциями Автоматика, Таймер, Sleep, Swing, Turbo и Display Sleep
- Инфракрасный пульт дистанционного управления с ЖК-индикатором, включая настенный держатель
- Подходит для помещений любых размеров
- Простой монтаж и бесшумный в работе
- Привлекательный внутренний блок с дисплеем и корпусом белого цвета
- Класс энергетической эффективности A/A

Обзор



| Тип | Кондиционер KWI 25i | Кондиционер KWI 35i | Кондиционер KWI 50i |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Номер заказа | 228857 | 228858 | 228859 |
| Класс энергетической эффективности | | | |
| Потребляемая мощность - Охлаждение | | | |
| Потребляемая мощность -Обогрев | | | |
| Электрическое подсоединение | {1/N/PE 230-240 V ~50 Hz} | {1/N/PE 230-240 V ~50 Hz} | {1/N/PE 230-240 V ~50 Hz} |
| Хладагент | R410 A | R410 A | R410 A |
| Макс. допустимая длина трубопровода сплит-системы | | | |
| Макс. допустимая разность позиционирования по высоте | | | |
| Низкий уровень шума – внутренний блок | | | |
| Средний уровень шума внутреннего блока | | | |
| Высокий уровень шума - внутренний блок | | | |
| Высота внутреннего блока | | | |
| Ширина внутреннего блока | | | |
| Глубина внутреннего блока | | | |
| Вес внутреннего блока | | | |
| Рабочий диапазон охлаждения внутреннего блока от мин. до макс. значения | | | |
| Рабочий диапазон нагрева внутреннего блока от мин. до макс. значения | | | |