

Оснащенный 2 мощными двигателями **SANICUBIC® Pro** или **Classic** идеально подходит для отвода сточных вод от туалетов, ванных комнат и кухни.

Встроенная и дистанционная сигнализация устанавливается в любом удобном для Вас месте!

Возможна также установка в местах общественного пользования.



возможное подключение
сточные воды от унитазов, использованные воды от ванных комнат, кухни, прачечной.

диаметр для подключения
40 / 50 / 100 / 110

диаметр входа использованных вод
40 / 50 мм

сточные воды
100 / 110 мм

откачивание по вертикали
до 11 м

откачивание по горизонтали
до 100 м

рекомендуемый диаметр откачивания
50 мм

допустимая температура использованных вод
35°C,
в короткие периоды 70°C

напряжение
220–240 В / 50 Гц

объем
47 л

максимальная мощность
2 x 1500 Вт

максимальный ток
13 А

электрический класс
1

класс защиты
IP67

вес нетто (с комплектующими)
30 кг

размеры Д x Г x В
557 x 491 x 408 мм

SANICUBIC® Pro



система
сигнализации

100 м

11 м

SANICUBIC® Classic



НОВИНКА

100 м

11 м

ТЕРМОМИР
тепло - это просто

115068, г. Москва, Пересветов пер., д.1, к.2
тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46
www.thermomir.ru; www.magtepla.ru