

## Вертикальные бойлеры STM 20 - 40



### Описание

Для центрального снабжения целых жилых домов предназначены в первую очередь новые вертикальные бойлеры компании AEG: они работают автоматически в двухконтурном режиме, оснащены отличной теплоизоляцией и благодаря объемам бойлеров от 200 до 400 литров превосходно удовлетворяют любым требованиям, предъявляемым к горячей воде. Особые преимущества заключаются в использовании дешевых тарифов на электроэнергию для нагрева воды, предлагаемые многими поставщиками электроэнергии в ночное время. Даже при необходимости разового дополнительного подогрева в течение дня после повышенного расхода воды это не создает проблем: вертикальные бойлеры STM подогревают воду лишь до тех пор, пока не будет достигнута установленная температура в бойлере. В результате экономятся электроэнергия и затраты. Как и в случае с теплоизоляцией из жесткого вспененного материала без содержания фтор-, хлоруглеродов и энергосберегающими настройками, помеченными на регуляторе температуры символами „E“ и „e“ для 40 °C и 60 °C. Продуманная техника для вашего удобства. Наряду с функцией защиты от замерзания и быстрого нагрева в одноконтурном режиме вертикальные бойлеры STM также обеспечивают возможность использования анода с наложением тока, предназначенного для автоматической защиты от коррозии; в этом случае периодическая замена защищенного анода не требуется. Помимо этого все приборы STM оснащены подключением для магистрали циркуляции. Благодаря ей не

придется долго ждать горячей воды даже в местах отбора, расположенных на большом расстоянии.

### ■ Коротко о главном

---

- Закрытый внутренний бак со специальным эмалевым покрытием и магниевым защитным анодом
- Низкое потребление электроэнергии в режиме готовности благодаря отличной теплоизоляции
- Для схем подключения с одним и двумя контурами
- Функция быстрого нагрева в одноконтурном режиме
- Возможен монтаж анода с наложением тока (специальные принадлежности)
- С предохранительным тепловым реле
- Цвет белый (RAL 9016)

## Обзор



Тип	STM 20	STM 30	STM 40
Номер заказа	182239	182240	182241
Номинальное напряжение	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Тип подсоединения 1	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Тип подсоединения 2	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Подключаемая мощность от/до	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Расход тока в резервном режиме / 24 ч	1,60 kWh	2 kWh	2,35 kWh
Род защитного исполнения (IP)	IP24	IP24	IP24
Номинальная емкость	200 л	300 л	400 л
Количество смешанной воды 40 град. С	397 л	590 л	780 л
Подсоединение воды	1 дюйм	1 дюйм	1 дюйм
Цвет	белый	белый	белый
Диаметр с теплоизоляцией	630 mm	700 mm	750 mm
Глубина	730 mm	815 mm	865 mm
Высота	1.570 mm	1.585 mm	1.755 mm
Вес	75 kg	95 kg	126 kg