



520
литров горячей
воды за 30 минут

LUNA-3 Comfort COMBI — это единый напольный отопительный блок состоящий из одноконтурного котла и накопительного бойлера на 80 л. Специальная конструкция бойлера и входящие в комплект декоративные панели позволяют устанавливать настенный котел на бойлер без дополнительного крепления к стене. Благодаря своим компактным размерам (1640x450x550) LUNA-3 Comfort COMBI является идеальным решением для помещений с ограниченным пространством.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бойлер из нержавеющей стали AISI 316L;
- Легкость и простота установки;
- Легкость подсоединения к котлу;
- Небольшой вес и габариты упаковок;
- Изящный дизайн и компактный размер;

Для LUNA-3 Comfort COMBI отдельно может поставляться комплект для подключения низкотемпературного контура отопления (контур «теплые полы»). Комплект включает насос, смесительный клапан и датчик температуры. Устанавливается сзади котла.

Кроме одноконтурных котлов серии LUNA-3 Comfort в LUNA-3 Comfort COMBI могут быть также использованы следующие котлы:

- Luna HT 1.120
- Luna HT 1.240
- Luna HT 1.280

Примечания:

1. Для подключения бойлера к котлам серии LUNA-3 Comfort необходимо заказать присоединительный комплект KSL 714110510*

*Состоит из крепежной пластины, датчика температуры бойлера и мотора трехходового клапана с кабелем подключения к плате.

2. Техническое описание котлов LUNA-3 Comfort смотри в соответствующей инструкции.



- электронная модуляция пламени
- режим "теплые полы"
- встроенный бойлер
- электронное зажигание
- самодиагностика
- погодозависимая автоматика
- комнатный термостат
- встроенные насос, расшир. бак, манометр
- защита от замерзания

LUNA-3	Comfort COMBI 240 i	24 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания	
LUNA-3	Comfort COMBI 240 FI	25 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
LUNA-3	Comfort COMBI 310 FI	31 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	

