



Кондиционеры серии Fresh Технические характеристики

I/O-W07J; I/O-W09J;
I/O-W12J; I/O-W18J;
I/O-W24J;



3x скоростной вентилятор

Позволяет подобрать оптимальную скорость воздушного потока.



Moon display

Дисплей встроен в корпус передней панели и не виден в отключенном режиме, а в ночное время суток не излучает свет и не создает дискомфорта.



Автоматический режим работы

Самостоятельно начнет охлаждение или обогрев помещения в соответствии с целевой температурой, заданной на пульте управления.



Низкий уровень шума

Уникальные новшества в конструкции вентилятора и выходного лотка позволяют кондиционеру функционировать практически бесшумно.



Автоматический перезапуск

Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитания (рестарт), с сохранением настроек



Режим сна

В режиме охлаждения в течение первого часа с момента активации режима Sleep происходит повышение температуры в помещении на 1°C, в течение второго часа еще на 2°C. Таким образом, увеличивается уровень комфорта и снижается энергопотребление.

Модель		I/O-W07J	I/O-W09J	I/O-W12J	I/O-W18J	I/O-W24J	
Мощность охлаждения	Вт	2 090	2 530	3 560	5 050	7 030	
Мощность обогрева	Вт	2 160	2 620	3 840	5 250	7 180	
EER-коэффициент	Вт/Вт	3,03	2,86	2,89	2,86	2,42	
СОР-коэффициент	Вт/Вт	3,4	3,43	3,32	2,65	2,66	
Уровень шума внутреннего блока	Выс	dB(A)	36	36	39	48	48
	Сред	dB(A)	34	34	36	46	46
	Низ	dB(A)	32	32	34	44	44
Уровень шума внешнего блока	dB(A)	50	52	55	58	60	
Электропитание	В/Гц/ф	220-240В~/50Гц/1ф					
Потребляемый ток	Охл	А	3,1	4	5,6	8,8	13,2
	Обогр	А	2,9	3,5	5,3	8,5	12,5
Потребляемая мощность	Охл	Вт	690	885	1230	1895	2900
	Обогр	Вт	635	765	1156	1840	2700
Фреон		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	
Компрессор		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	м ³ /час	400	430	530	760	760	
Размеры (ШxВxД)	Внутренний	мм	718x240x180	718x240x180	770x240x180	900x280x202	900x280x202
	Наружный	мм	600x500x232	600x500x232	700x552x256	760x552x256	902x650x315
Вес (нетто)	Внутренний	Кг	6,5	6,5	8	9,7	9,7
	Наружный	Кг	22	22,5	30	36,7	50,2
Диаметр фреоновых проводов	дюйм	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/2-1/4	5/8-3/8	
Максимальная длина трассы	м	10	10	15	15	15	
Максимальный перепад высот	м	7	7	10	10	10	



Охлаждение/
обогрев/осушение
/вентиляция



Низкий уровень
шума



Автоматический
режим работы



Moon
display



Автоматический
перезапуск



Режим сна



3x скоростной
вентилятор

