

TEPLOCOM TS-2AA/8A

Код товара: 911



158

Проводной электронный комнатный термостат. Питание от двух батарей типа АА, 2 шт. Контакты реле до 250 В, 8 А. Температура регулировки от 5 °С до 30 °С. Гистерезис ± 1 °С. LCD дисплей. Индикация температуры в помещении. Индикация состояния котла. Индикация разряда батарей. Кнопка включения и выключения термостата. Кнопка переключения дневного и ночного режима. Ночной режим NSB. Защита системы от замерзания. Работа с нормально открытой или нормально закрытой логикой. Может использоваться в системах отопления или кондиционирования. Установка задержки старта компрессора для систем кондиционирования.

Термостат поддерживает заданную температуру постоянно, для изменения температуры необходима ручная регулировка. Такие термостаты максимально просты в использовании и относительно недорогие. В отличие от аналогов простой комнатный термостат TEPLOCOM обеспечивает индикацию текущей температуры, заданной температуры, состояния котла, индикация о скором разряде батареи, реализована возможность включения и выключения термостата и переход в ночной режим. При включении ночного режима установленная температура автоматически понизится на 4° для большей экономии и комфортного сна.

Не требуются подведение электросети 220 В к термостату, так как питание осуществляется при помощи батареек. Накладной монтаж не требует сверления отверстия в стене и может быть установлен в любом удобном месте.

Для питания термостатов TEPLOCOM накладного монтажа используются элементы питания (батарейки) типа АА. Заряда батарей хватает более чем на год, так как в схемотехнике используется экономичный режим энергопотребления. Во всех термостатах предусмотрена индикация разряда батареи, которая сигнализирует о скором разряде батареи.

В термостатах TEPLOCOM используются высокочувствительный датчик температуры с малой погрешностью, что позволяет добиться максимальной точности регулирования.





Автоматическая
регулировка
температуры



Ночной режим



Защита от
замерзания



Экономичный
расход батареи



Экономия
энергоресурсов

Особенности ТЕПЛОКОМ TS-2AA/8A:

- LCD дисплей
- индикация температуры в помещении
- индикация состояния котла
- индикация разряда батарей
- кнопка включения и выключения термостата
- кнопка переключения дневного и ночного режима
- ночной режим NSB
- защита системы от замерзания
- работа с нормально открытой или нормально закрытой логикой
- может использоваться в системах отопления или кондиционирования.

Технические характеристики. ТЕПЛОКОМ TS-2AA/8A

Наименование параметра	Значение
Питание термостата	AA, 2 шт.
Контакты реле приемника	до 250 В, 8 А
Температура регулировки	5 °С...30 °С
Погрешность измерения	±1,0 °С