

## ВЕРСИЯ SANICUBIC® РАЗМЕР XL УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛ

- ▶ ОБЪЕМ БАКА: 120 ЛИТРОВ
- ▶ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ: НА ПОЛУ
- ▶ ВЫНОСНОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- IP 68
- Производительность 50 м<sup>3</sup>/ч
- Диаметр трубы откачивания 80–100 мм
- Диаметр вентиляционной трубы 70 мм
- Количество входов 4 входа 40/50/100/110 и 1 вход 40/50
- Напряжение 220–240 В / 50 Гц
- Мощность мотора 2 x 2000 Вт
- Допустимая температура использованных вод 70° С (не больше 5 минут)
- Вес (включая аксессуары) 80 кг
- Размеры (Д x Г x В, мм): 900 x 370 x 700
- 2 обратных клапана в комплекте



ВЫНОСНОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

10 м  
100 м



ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ

### НОВИНКА 2014: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ IP68 С ВЫНОСНЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ



SANICUBIC® 1



SANICUBIC® 2 CLASSIC



SANICUBIC® 2 PRO

Электрический кабель: 4 метра.  
Прозрачная дренажная трубка для вентиляции: 4 метра.



ВЫНОСНОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ