



9000 BTU/h




**R51**  
(в комплекте)



Серия N



Ионизатор воздуха  
(9000 BTU)



## Конструкция без емкости для конденсата


- Особенностью мобильных кондиционеров серии N является отсутствие бака для сбора конденсата. Конденсат, который образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая на теплообменник. Это позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания кондиционера.




авторестарт



гибкий шланг



вывод трубы  
через окно либо  
стену



ТЭN



удобный  
переходник для  
окна



легко моющийся  
фильтр



ночной режим

Модель		RK-09PNM-R	
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50
Охлаждение	Мощность	Btu/kBt	9000/2,64
	Потребляемая мощность	Вт	1000
	Сила тока	A	4,4
	Энергоэффективность	EER	2,64
Обогрев	Мощность	Btu/kBt	5000/1,5
	Потребляемая мощность	Вт	1500
	Сила тока	A	6,6
Удаление влаги		л/ч	1,6
Максимальная потребляемая мощность		Вт	1500
Максимальная сила тока		A	6,9
Пусковой ток		A	18
Объем дренажного бака		л	
Тип хладагента / масса заправленного хладагента		гр	R22/630
Давление		Па	2,6
Циркуляция воздуха внутри помещения (выс./сред./низк.)		м <sup>3</sup> /ч	400
Уровень шума (выс./сред./низк.)		дБ (A)	52/49/46
Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина)		мм	430x680x320
Вес НЕТО		кг	29
Температура внутри помещения		°C	+17...+31
Температура вне помещения		°C	+17...+35