

Газовые проточные водонагреватели

В газовых колонках Electrolux применены самые передовые технологии, которые обеспечивают комфортное, безопасное и бесперебойное использование водонагревателя в течение всего срока службы. Отвечая самым современным требованиям, газовые колонки Electrolux оснащены электронным розжигом, автоматической модуляцией пламени горелки*, интеллектуальной системой управления, современным LCD-дисплеем.



Газовые проточные водонагреватели

ProInverter	45
NanoPro 2.0	45
NanoPlus 2.0	47
High Performance	47

*Представлено в сериях NanoPro 2.0 и ProInverter.



NP 4 Aquatronic 2.0 NP 6 Aquatronic 2.0 NPX 4 Aquatronic digital 2.0 NPX 6 Aquatronic digital 2.0

Характеристики				
Система управления	Гидравлическая	Гидравлическая	Электронная	Электронная
Мощность, Вт	4000	5700	4000	5700
Максимальный расход, л/мин, Δt = 29 °C	2,0	2,8	2,0	2,8
Температура нагрева, °C	20-50	20-50	20-50	20-50
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	1,42/1,67	1,42/1,67	1,69/1,94	1,69/1,94
Габариты (В x Ш x Г), мм	141x191x85	141x191x85	141x191x85	141x191x85
Комплектация	Ограничитель протока	Ограничитель протока	Ограничитель протока	Ограничитель протока



Smartfix 2.0 (3,5 кВт) Smartfix 2.0 (5,5 кВт) Smartfix 2.0 (6,5 кВт)

Характеристики			
Система управления	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая
Мощность, кВт	1,5-2,0-3,5	2,2-3,3-5,5	3,0-3,5-6,5
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Максимальный расход (до 45 °C), л/мин, Δt = 28 °C	2,0	3,1	3,7
Температура нагрева, °C	20-50	20-50	20-50
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	1,5/1,7	1,3/1,5	1,3/1,5
Габариты (В x Ш x Г), мм	135x270x100	135x270x100	135x270x100
Комплектация	душ, кран, вилка и кабель в комплекте	душ, кран, душ+кран	душ, кран, душ+кран



NPX 8 Flow Active 2.0 NPX 12-18 Sensomatic Pro NPX 18-24 Sensomatic Pro

Характеристика			
Система управления	Электронная	Электронная	Электронная
Минимальная/максимальная мощность, кВт	8,8	12-18	18-24
Электропитание, В/Гц	220/50	380/50	380/50
Максимальный расход (до 40 °C), л/мин, Δt = 29 °C	4,2	5,7-8,6	8,5-11,5
Температура нагрева, °C	30-60	30-60	30-60
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	2,5/3,2	4,4/5,4	4,4/5,4
Габариты (В x Ш x Г), мм	370x226x88	470x226x95	470x226x95
Комплектация	Сетчатый фильтр	Сетчатый фильтр	Сетчатый фильтр



GWH 11 ProInverter GWH 11 NanoPro 2.0 GWH 10 High Performance GWH 10 NanoPlus 2.0

Характеристики				
Розжиг горелки	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный
Номинальная мощность, кВт	22	22	20	20
Производительность при Δ=25 °C, л/мин	11	11	10	10
Мин.-макс. давление воды в системе, бар	0,15-8	0,15-8	0,15-8	0,15-8
Мин. давление газа в системе, мбар	6,8	6,8	6,8	6,8
Габариты (В x Ш x Г), мм	550 x 330 x 207	550 x 330 x 207	590 x 330 x 195	550*330*188
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	8,55/9,58	7,95/8,95	8,7/10,2	8,18/9,18